PCE-DRS 2



Specyfikacja

Współczynnik załamania światła (n)	
Zakres pomiarowy	1,333 ... 1,353 nD
Rozdzielczość	0,0001 nD
Dokładność	0,0003 nD
Zawartość soli	
Zakres pomiarowy	0 ... 100 ‰
Rozdzielczość	1 ‰
Dokładność	2 ‰
Gęstość	
Zakres pomiarowy	1 ... 1,07
Rozdzielczość	0,001
Dokładność	± 0,002
Zawartość chlorków	
Zakres pomiarowy	0 ... 57 ‰
Rozdzielczość	1 ‰
Dokładność	± 2 ‰
Temperatura	
Zakres pomiarowy	0 ... 40 °C
Rozdzielczość	0,1 °C
Dokładność	± 0,5 °C

Ogólne dane techniczne	
Kompensacja temperatury	automatyczne 10 ... 40 °C
Typ wyświetlacza	LCD
Czas reakcji	1 s
Automatyczne wyłączanie	1 min
Obudowa	ABS (kopolimery akrylonitrylo-butadieno-styrenowe)
Wielkość próbki	4 ... 5 kropli
Komora próbki	pierścień ze stali nierdzewnej z pryzmatem szklanym
Język menu	Angielski (USA), Angielski (GB)
Klasa ochrony urządzenia	IP65
Akumulator / Bateria	1 x 1,5 V Bateria AAA , Alkaliczno - Manganowa
Pojemność	1200 mAh
Warunki pracy	10 ... 40 °C , 0 ... 80 % RH
Warunki przechowywania	-10 ... 50 °C , 0 ... 80 % RH
Wymiary (D x S x W)	121 x 58 x 25 mm
Masa	90 g