BALANCE AU SOL

PCE-SD 3000U SST



- **Vérifiable (vérification inclue dans la livraison)**
- **Totalement en acier inoxydable IP68 - IP65**
- **Fonction de comptage de pièces- Fonction d'addition**
- **Indication MAX / MIN**
- **Pesage en pourcentage**
- **Pesage pour recettes**

La balance au sol en acier inoxydable est une balance simple qui est fournie calibrée. Les mesures de la balance au sol en acier inoxydable en forme de U correspondent exactement avec les dimensions d'une palette EU. La balance au sol en acier inoxydable en forme de U permet un positionnement rapide et simple ne posant le chariot juste entre les deux barres transversales pour y laisser la palette dessus. Les quatre cellules de la balance au sol en acier inoxydable possèdent une protection IP68 et elles se trouvent dans les coins du cadre. La carcasse est en acier inoxydable massif anticorrosif et anti acides. L'écran de la balance au sol en acier inoxydable possède une protection IP65 et il peut se poser sur une table ou se fixer au mur. Il existe la possibilité de fournir la balance au sol en acier inoxydable avec des interfaces optionnelles, comme par exemple, RS-232, USB, LAN, 4-20 mA, etc.; bien entendu cela modifiera le type de protection. Pour un transport commode de la balance au sol en acier inoxydable, les barres transversales ont des roues. Les fonctions de la balance au sol en acier inoxydable sont l'auto tare, le comptage de pièces, la mémoire de tare, le pesage brut/ net, le pesage en pourcentage, le pesage des valeurs limites, etc.

Spécifications

Plage de pesage	
Plage de mesure de	20 kg
Plage de mesure max.	3000 kg
Résolution	1 kg
Précision	1 kg
Echelon [e] de vérification d'Homologation	1 kg

Caractéristiques techniques générales	
longueur du câble	4 m
Fonctions de mesure	MIN, MAX, Valeur moyenne
Fonctions de mesure (informations complémentaires)	Fonction de comptage de pièces, fonction de somme, pesage en pourcentage, pesage de recettes, fonction de statistiques et fonction de pesée d'animaux
Type d'écran	LED
Taille des chiffres [LxH]	Hauteur : 18 mm
Interface	RS232
Arrêt automatique	5 min
Charge minimale [min]	20 kg
Zone de tarage	Tare multiple sur toute la plage de pesage
Calibrage	externe
Dimensions	Écran : 190 x 140 x 65 mm
Echelon d'Homologation [e]	M III
Temps de stabilisation	< 4 s
Langage du menu	Anglais (US), Anglais (GB)
Classe de protection	IP65, IP68
Alimentation	230 V AC | 50 Hz, 8 V A
Type de connecteur	Fiche avec terre
Batterie	1 x 3 V pile bouton , Batterie Li-Ion
Capacité de la batterie	220 mAh
Conditions de fonctionnement	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (sans condensation)% H.r.
Conditions de stockage	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % H.r.
Dimensions (L x L x H)	1125 x 600 x 84 mm
Poids	49000 g