-ICA

PCE-325-ICA



» **incl. certificado de calibración ISO**

Especificación

Nivel de presión sonora	
Rango de medición	30 ... 90 dB
Resolución	0,1 dB
Precisión	±1,5 dB (en condiciones de referencia de 94 dB y 1 kHz)
Nivel de presión sonora	
Rango de medición	50 ... 110 dB
Resolución	0,1 dB
Precisión	±1,5 dB (en condiciones de referencia de 94 dB y 1 kHz)
Nivel de presión sonora	
Rango de medición	70 ... 130 dB
Resolución	0,1 dB
Precisión	±1,5 dB (en condiciones de referencia de 94 dB y 1 kHz)

Datos técnicos generales	
Funciones de medición	MIN, MAX, HOLD
Evaluación de tiempo	Rápido (125 ms), lento (1 s)
Ponderación de frecuencia	A, C
Frequency	31.5 ... 8000 Hz
Tipo de pantalla	LCD
Frecuencia de refresco de la pantalla	500 mS
Tipo de micrófono	Condensador electret
Interfaz de datos	Micro USB
Norma(s)	IEC 61672-1 (Clase II)
Desconexión automática	3 min.
Idioma del menú	Inglés
Protección IP (dispositivo)	IP52
Alimentación	5 V DC
Capacidad de la batería	2500 mAh
Condiciones de funcionamiento	-10 ... 50 °C , 0 ... 80 % H.r.
Condiciones de almacenamiento	-20 ... 50 °C , 0 ... 80 % H.r.
Dimensiones (L x W x H)	248 x 90 x 35 mm
Weight	307 g