TERMOMETRO INDUSTRIALE PIEGHEVOLE

PCE-ST 2-ICA



- **Range di misura: -40 ... 300 °C**
- **Sonda acciaio inox**
- **Sonda pieghevole**
- **Funzioni Max/Min/HOLD**
- **Supporto magnetico**
- **Torcia elettrica a LED**

Questo termometro industriale pieghevole consente un rapido controllo della temperatura. Inoltre, il termometro industriale pieghevole è leggero ed ergonomico e può essere tenuto comodamente in una mano. La sonda di temperatura del termometro industriale pieghevole è realizzata in acciaio inox e quindi ideale per misurare gli alimenti.
Parallelamente al sensore è presente una torcia LED, che permette di effettuare la misurazione con il termometro industriale pieghevole anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Il termometro industriale si avvia quando viene attivata la sonda di temperatura. L'elettronica integrata è ben protetta da una struttura in plastica ABS. Il grado di protezione del termometro industriale pieghevole è IP54.
Il display del termometro industriale pieghevole ruota automaticamente in base alla direzione del termometro industriale. Grazie a questo è possibile visualizzare i valori comodamente.

Specifiche

Temperatura	
Campo di misura	-40 ... 0 °C
Risoluzione	0,1 °C
Precisione	±1,5% del valore o ±2,0 °C
Temperatura	
Campo di misura	0 ... 200 °C
Risoluzione	0,1 °C
Precisione	±1 % del valore o ±1,0 °C
Temperatura	
Campo di misura	200 ... 300 °C
Risoluzione	0,1 °C
Precisione	±1,5% del valore o ±2,0 °C
Temperatura	
Campo di misura	-40 ... +32 °F
Risoluzione	0,1 °F
Precisione	±1,5% del valore o ±3,6 °F
Temperatura	
Campo di misura	32 ... 392 °F
Risoluzione	0,1 °F
Precisione	±1 % del valore o ±1,8 °F
Temperatura	
Campo di misura	392 ... 572 °F
Risoluzione	0,1 °F
Precisione	±1,5% del valore o ±3,6 °F

Specifiche tecniche generali	
Funzioni di misura	MAX, MIN, HOLD
Tipo di display	LCD
Dimensioni del display	1,75 Pollici
Frequenza di aggiornamento del display	1 x al secondo
Tempo di risposta	2 s
Spegnimento automatico	90 s
Alloggiamento	ABS
Lunghezza del sensore	120 mm
Lingua del menu	Inglese
Classe di protezione (dispositivo)	IP54
Batteria	1 x 1,5 V Batteria AAA (1,5 V) , Alcalino-manganese
Capacità della batteria	1200 mAh
Condizioni operative	0 ... 50 °C , 10 ... 95 % U.R.
Condizioni di stoccaggio	-20 ... 60 °C , 0 ... 80 % U.R.
Dimensioni (L x L x A)	166 x 55 x 16 mm
Altre dimensioni	Lunghezza con sensore aperto: 285 mm Dimensioni del sensore: 120 mm Ø 3,5 mm, in punta Ø 1,7 mm
Peso	84,5 g

PCE Italia s.r.l.
Via Pesciatina 878 / B-Interno 6
55010 LOC. GRAGNANO - CAPANNORI (LUCCA)
Italy

Telefono: +39 0583 975 114
info@pce-italia.it