BALANZA PARA COLGAR

PCE-CS 1000N-ICA



- **Balanza de gancho hasta 1 t**
- **Desviación de la medición máx. hasta 1 %**
- **Función de suma**
- **Pesaje bruto / neto**
- **Factor de conversión ajustable libremente como p.e. metro**
- **Pantalla LCD con dígitos de 20 mm**
- **Tiempo operativo de las baterías de 65 horas**
- **Dimensiones compactas**
- **Calibración lineal posible**
- **Incluye gancho, grillete y mando a distancia**
- **Medidas de la balanza para colgar**

La balanza para colgar es una balanza compacta, móvil, para aplicaciones en interiores de la empresa. La carcasa robusta de aluminio de esta balanza para colgar permite también su uso en la industria pesada. La balanza para colgar se alimenta a través de dos baterías AA de 1,5 V que permiten un tiempo operativo permanente de aprox. 65 horas. La pantalla LCD de la balanza para colgar dispone de iluminación de fondo con dígitos de 20 mm de altura. La iluminación de fondo de la balanza para colgar se puede regular, lo que permite alargar el tiempo operativo. Otras funciones de la balanza para colgar son: pesado bruto / neto, función de suma, función Hold, función de cero automático OFF, así como la posibilidad de seleccionar una unidad por el usuario. Esto significa que el usuario puede añadir a la balanza para colgar un factor de conversión que calcula el peso del producto pesado p.e. en metros.

Especificación

Rango de pesaje	
Rango desde	10 kg
Rango hasta (max.)	1000 kg
Resolución	0,2 kg
Precisión	±1 % F.S.

Datos técnicos generales	
Funciones de medición (información adicional)	Función totalizadora, bruto, neto, pesaje
Tipo de pantalla	LCD con retroiluminación
Tamaño dígitos [ancho x alto]	Altura: 20 mm
Tiempo de respuesta	1 s
Tiempo de funcionamiento	65 h
Carga mínima [mín.]	10 kg
Rango de tara	Tara múltiple en todo el rango
Calibración	Posibilidad de calibración lineal
Dimensiones	Abertura del grillete: 20 mm Gancho: 43 mm x 21 mm (alto + ancho)
Batería	5 x 1,5 V Pila de 1,5 V tipo AA , Alcalina de manganeso
Capacidad de la batería	3000 mAh
Condiciones de funcionamiento	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 % H.r.
Condiciones de almacenamiento	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 % H.r.
Dimensiones (L x A x A)	270 x 130 x 80 mm
Peso	1366 g