ENDOSCOPIO (Ø 4,5 MM / 1,5 M / 2 DIREZIONI)

PCE-VE 355N



- **Testina articolata in 2 direzioni**
- **Sonda flessibile**
- **Lunghezza sonda: 1,5 m**
- **Diametro sonda: 4,5 mm**
- **Registrazione di immagini e video**
- **Scheda di memoria da 8 GB**
- **Custodia per trasporto**

L'endoscopio PCE-VE 355N con testina articolata bidirezionale è uno strumento ideale per tecnici di manutenzione e ingegneri dello sviluppo. L'endoscopio con testina articolata consente di visualizzare la parte interna di macchinari e impianti e di registrare immagini e video su una scheda SD. Il piccolo diametro della sonda (4,5 mm) consente all'endoscopio di penetrare anche in parti molto piccole, mentre la lunghezza della sonda è di 1,5 m.

L'utilizzo dell'endoscopio a testina articolata è molto semplice. È sufficiente inserire la sonda attraverso un foro per accedere al punto da ispezionare e visualizzare le immagini sullo schermo. Il joystick consente di muovere la testina in 2 direzioni. In qualsiasi momento è possibile registrare un'immagine che verrà salvata nella memoria dell'endoscopio. È possibile trasferire quell'immagine sul PC per una successiva analisi dei risultati e per visualizzarlo davanti a più persone. Grazie alla sonda flessibile, al peso minimo e all'ottima ottica, è possibile rilevare tempestivamente e con estrema facilità le aree problematiche o i difetti, consentendo di prendere le contromisure corrispondenti senza dover effettuare costosi smontaggi.

Renda più facile il suo lavoro quotidiano di manutenzione e ispezione dei suoi macchinari e impianti usando questo endoscopio con testina articolata in 2 direzioni, modello PCE-VE 355N. Risparmierà tempo e denaro.

Specifiche

Specifiche tecniche generali	
Risoluzione	Formato immagine: JPEG (640 x 480) Formato video: ASF (320 x 240)
lunghezza del cavo	1,5 m
Tipo di display	Display a colori TFT
Dimensioni del display	3,5 Pollici
Frequenza di aggiornamento del display	30 x al secondo
Supporto di memorizzazione	Scheda SD
Capacità di stoccaggio	32 GB
Interface	Mini-USB, Uscita AV, AV in, Scheda SD
Sensor	CMOS
Risoluzione della telecamera	320 x 240 pixel
Camera orientation	Orientabile
Tempo di funzionamento	4 h
Lunghezza della testa della telecamera	13 mm
Diametro del corpo macchina	4,5 mm
Movimento della sonda della telecamera	Flessibile, A 2 vie, 180 °
Campo visivo	90 °
Profondità del campo visivo	10 ... 100 mm
Intensità luminosa	5 LED
Lingua del menu	Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Olandese, Portoghese, Danese, Turco, Polacco, Russo, Cinese, Giapponese, Coreano, Repubblica Ceca, Ungherese, Rumeno, Svedese, Greco, Norvegese
Classe di protezione (dispositivo)	IP52
Alimentazione	AC 100 ... 240 V | 50 ... 60 Hz
Tipo di connettore	Dispositivo Europlug
Capacità della batteria	2300 mAh
Condizioni operative	0 ... 45 °C , 0 ... 95 % U.R.
Condizioni di stoccaggio	0 ... 45 °C , 0 ... 95 % U.R.
Dimensioni (L x L x A)	207 x 118 x 37 mm
Peso	390 g