ROLLENBAANWEEGSCHAAL

PCE-SD 60CR





- **IJkbaar incl. eerste ijking**
- **display kabellengte: 1,5 m**
- **afmetingen: 500 x 580 mm**
- **verkrijgbaar met verschillende weegbereiken**
- **soepele kunststof rollen**
- **Bi-directionele RS-232 interface**
- **stuktelfunctie**
- **tolerantie gewichtsbepaling min / ok / max**

De rollenbaanweegschaal vindt zowel zijn toepassing in de productie, als in de post- en pakketverwerking. Dit komt met name door de verschillende interfaces van de rollenbaanweegschaal, waardoor deze een breed inzetgebied heeft. De rollenbaanweegschaal is standaard voorzien van een bi-directionele RS-232 interface. Daarnaast kunnen andere interfaces worden ingebouwd, die de besturing van productieprocessen mogelijk maken.

De rollenbaanweegschaal kan met een 4 - 20mA analoge interface, een 0 - 10V analoge interface of met drie potentiaalvrije contacten worden uitgerust. Verder wordt de rollenbaanweegschaal geijkt geleverd en kan hij gemakkelijk tussen bestaande rollenbanen worden geïnstalleerd.

Specificatie

Weegbereik	
Meetbereik vanaf	400 g
Meetbereik tot [max.]	60 kg
Resolutie [d]	20 g
Nauwkeurigheid	20 g
Kalibratiewaarde [e]	20 g

Algemene technische gegevens	
Kabellengte	1,5 m
Meetfuncties	MIN, MAX, Gemiddelde waarde
Meetfuncties (extra informatie)	Functie voor het tellen van stukjes
Eenheden	kg, g, lb, oz, ct, ozt, gr, dwt
Type beeldscherm	LCD
Interface	bidirectionele RS232
Automatisch uitschakelen	5 min
Minimale belasting [min]	400 g
Tarra-bereik	over het volledige weegbereik
Weegplaatmateriaal	Roestvrij staal
Onderconstructiemateriaal	Gegalvaniseerd staal
Materiaal bovenste behuizing	Kunststof
Kalibratie	extern
Afmetingen	Beeldscherm 190 x 140 x 65 mm Afmetingen rolbaan 500 x 580 x 110 mm
IJkklasse [e]	M III
Insteltijd	< 3 s
Menutaal	Engels, Engels (GB)
Beschermingsklasse (apparaat)	IP54, IP65
Stroomvoorziening	230 V AC | 50 Hz, 8 V A 12 V DC, 850 mA
Type aansluiting	Apparaat Europlug
Batterij	1 x 3 V Knoopcel , Lithium-ion batterij
Capaciteit	220 mAh
Bedrijfsomstandigheden	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (niet condenserend)% r.v.
Opslagomstandigheden	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % r.v.
Afmetingen (L x B x H)	520 x 620 x 150 mm
Gewicht	33000 g