VANDAKTIVITETSMÅ LER

PCE-WAT 10-ICA



- **Måleområde 0,00 ... 1,00 aw**
- **Opløsning 0,01 aw**
- **Nøjagtighed ±0,02 aw**
- **Hukommelse til 99 målinger**
- **Inkl. 5 x prøvebakker**
- **Baggrundsbelyst LC-display**
- **Inkl. ISO-kalibreringscertifikat**

Vandaktivitetsmåler er et effektivt instrument, der er udviklet specielt til bestemmelse af vandaktiviteten i forskellige materialer. Med et måleområde fra 0,00 til 1,00 aw giver Vandaktivitetsmåler mange anvendelsesmuligheder, fra fødevarer og farmaceutiske produkter til kemiske stoffer.

Vandaktivitetsmåler er udstyret med en praktisk måleværdihukommelse til 99 målinger, som gør det muligt for brugeren at gemme måleresultater til senere analyser eller sammenligninger. Denne funktion i Vandaktivitetsmåler bidrager til at forbedre effektiviteten og sporbarheden inden for forskellige anvendelsesområder. Samlet set er vandaktivitetsmåleren et pålideligt instrument til brugere, der har brug for præcise og nøjagtige målinger af vandaktivitet.

Specifikation

Vandaktivitet	
Måleområde	0 ... 1 aw
Opløsning	0,01 aw
Nøjagtighed	±0,02 aw
Temperatur	
Måleområde	-10 ... +60 °C
Opløsning	0,01 °C
Nøjagtighed	±0,2 °C

Generelle tekniske data	
Displaytype	LCD med belysning
Målehastighed	5 min
Lagringsmedie	Indbygget lager
Hukommelseskapacitet	99 Datasæt
Sensor	ikke-ledende fugtsensor
Menusprog	Engelsk (US)
Beskyttelsesklasse (enhed)	IP20
Batteri	3 x 1,5 V AAA-batteri , Alkali-Mangan
Kapacitet	1200 mAh
Driftsbetingelser	0 ... 50 °C , 0 ... 80 % r. F.
Opbevaringsforhold	-10 ... 60 °C , 0 ... 90 % r. F.
Dimensioner (L x B x H)	147 x 75 x 53 mm
Andre dimensioner	Indvendig diameter prøveskåle: 35 mm
Vægt	250 g

PCE Instruments Denmark ApS
Birk Centerpark 40
7400 Herning
Dänemark

Telefon: +45 70 30 53 08
kontakt@pce-instruments.com