HANGWEEGSCHAAL

PCE-CS 1T-ICA



- **meetbereik 0 ... 1000 kg**
- **instelbare eenheden kg, lb, N**
- **"Hold", "Tara" en "MAX" functie**
- **achtergrondverlichting**
- **robuuste metalen behuizing**
- **optioneel met ISO kalibratiecertificaat**
- **incl. ISO-kalibratiecertificaat**

De hangweegschaal heeft een meetbereik van 0 ... 1000 kg en een resolutie van 0,1 kg. Met een nauwkeurigheid van 1% van het meetbereik is de hangweegschaal bovendien een precisie meetinstrument. Daarom wordt de hangweegschaal bijvoorbeeld gebruikt bij het wegen van grondstoffen. Het verlichte LC-display op de hangweegschaal heeft een cijferhoogte van 30 mm en is gemakkelijk van grote afstand af te lezen. Naast de kg-weergave kan de hangweegschaal ook het aangehangen gewicht in lb en in N weergeven.
De robuuste metalen behuizing van de hangweegschaal maakt de inzet mogelijk in zware industriële omgevingen. De hangweegschaal wordt gevoed door drie 1,5 V AA-batterijen. Met de "MAX" -functie van de hangweegschaal wordt uitsluitend de hoogste waarde weergegeven en vastgehouden op het display. Met de "Tara" functie kan de weergegeven meetwaarde voor de hangweegschaal op nul worden gezet. Deze functie komt van pas wanneer er bijvoorbeeld weeghulpmiddelen worden bevestigd.

Specificatie

Weegbereik	
Meetbereik vanaf	0,5 kg
Meetbereik tot [max.]	1000 kg
Resolutie [d]	0,1 kg
Nauwkeurigheid	1 % van het meetbereik

Algemene technische gegevens	
Meetfuncties	MAX, VASTHOUDEN
Eenheden	kg, N, lb
Type beeldscherm	LCD met verlichting
Cijfergrootte [BxH]	11x30 mm
Behuizing	Metaal
Minimale belasting [min]	0,5 kg
Afmetingen	Beugelopening binnen: Ø 40 mm Haakopening: 20 mm
Menutaal	Engels, Engels (GB)
Beschermingsklasse (apparaat)	IP42
Batterij	3 x 1,5 V AA-batterij , Alkali-mangaan
Capaciteit	3000 mAh
Bedrijfsomstandigheden	5 ... 35 °C , 0 ... 90 % r.v.
Opslagomstandigheden	5 ... 35 °C , 0 ... 90 % r.v.
Afmetingen (L x B x H)	130 x 60 x 270 mm
Gewicht	1295 g