PCE-SD 30CR





Specyfikacja

Zakres ważenia	
Zakres pomiarowy od	200 g
Maks. zakres pomiarowy	30 kg
Rozdzielczość (d)	10 g
Dokładność	10 g
Działka legalizacyjna [e]	10 g

Ogólne dane techniczne	
Długość kabla	1,5 m
Funkcje pomiarowe / informacje dodatkowe	Funkcja liczenia sztuk
Jednostka	kg, g, lb, oz, ct, ozt, gr, dwt
Typ wyświetlacza	LCD
Rozmiar cyfry [szer. x wys.]	18 mm
Interfejs	RS232 (dwukierunkowy)
Automatyczne wyłączanie	5 min
Min. obciążenie	200 g
Zakres tarowania	w całym zakresie ważenia
Materiał szalki	Stal nierdzewna
Materiał konstrukcji nośnej	Stal ocynkowana
Materiał obudowy górnej	Tworzywo sztuczne
Kalibracja	Zewnętrzna
Wymiary	Wymiary przenośnika rolkowego: 500 x 580 x 110 mm Wyświetlacz: 190 x 140 x 65 mm
Klasa dokładności [e]	M III
Czas stabilizacji	< 3 s
Język menu	Angielski (USA), Angielski (GB)
Klasa ochrony urządzenia	IP54
Zasilanie	230 V AC | 50 Hz | 8 VA 12 V DC | 850 mA
Typ złącza	Wtyczka Europejska (płaska bez uziemienia)
Akumulator / Bateria	1 x 3 V Bateria guzikowa , Bateria litowo-jonowy
Pojemność	220 mAh
Wymiary (D x S x W)	520 x 620 x 150 mm
Masa	33000 g

PCE Instruments Polska Sp. z o.o.
ul. Mikołajczyka 86A
41-208 Sosnowiec
Polen

Telefon: +48 32 724 07 33
info-pl@pce-instruments.com