ISO-UDLØBSKOP

PCE-128/5



- **Højglanspoleret og finbearbejdet**
- **Høj afløbsnøjagtighed**
- **Fabrikskalibreringscertifikat medfølger**
- **Med overløbskanal**
- **Opfylder internationale standarder**
- **Ekstra V-stativ fås**

En ISO-udløbskop er egnet til bestemmelse af flydetiden for newtonske og næsten newtonske væsker og anvendes ofte i laboratorier og industriel produktion. Ved brug af en ISO-udløbskop skal dysen lukkes, hvorefter målematerialet hældes i koppen. Når glaspladen lægges på koppen, dannes der et undertryk, som gør det muligt at placere koppen i stativet til tidsmålingen.

Når glaspladen derefter trækkes væk fra en ISO-udløbskop, kan målingen begynde. Så snart strømningen går i stå, skal tiden stoppes. Til bestemmelse af en relativ værdi er denne metode fuldt tilstrækkelig på mange områder. For at sikre nøjagtigheden af en ISO-udløbskop er det vigtigt at rengøre den efter hver brug. Det skal sikres, at overfladen inde i koppen ikke beskadiges. Enhver ridse og alle indtørrede materialerester påvirker de efterfølgende målinger.

Specifikation

Viskositet	
Måleområde	91 ... 326 mm^2/s

Generelle tekniske data	
Displaytype	uden display
Standard(er)	ISO 2431, DIN 53224, EN 535, ASTM D5125
Kabinet	Rustfrit stål
Diameter på udløbsdysen	5 mm
Udløbstid	30 ... 100 s
Dimensioner	Udvendig diameter: 85 mm Indvendig diameter: 50 mm Bægerets højde: 85 mm
Driftsbetingelser	10 ... 40 °C , 20 ... 80 % r. F.
Opbevaringsforhold	10 ... 40 °C , 20 ... 80 % r. F.
Dimensioner (L x B x H)	85 x 85 x 85 mm
Vægt	353 g