BALANÇA INDUSTRIAL

PCE-EP 150P1-ICA



- **Plataforma com uma única célula de pesagem**
- **Balança de dupla faixa: 60/150 kg**
- **Ajuste livre da unidade: kg, etc.**
- **Interface RS-232 bidirecional**
- **Abastecimento por rede elétrica ou acumulador**
- **Tela com proteção IP54**

Esta balança industrial pode ser utilizada em diferentes âmbitos. Você pode separar facilmente o suporte da balança industrial, e colocar a balança, por exemplo, encima de uma mesa. O cabo que conecta a balança com a tela mede 1,6 m e se conecta através de uma tomada. A tela da balança industrial é de aço inoxidável com classe de proteção IP54. Você pode colocar a tela sobre uma mesa ou montá-la na parede ou sobre o suporte.

Além das funções padrão, como contagem de peças, soma, pesagem bruto/neto, valores limite e a função Peak-Hold, a balança dispõe de duas funções especiais, que são a função filtro para pesagens dinâmicos e a função de medição com recipientes. A interface RS-232 bidirecional permite fazer uma fácil comunicação com o PC ou com a impressora. Através de um comando você pode consultar o peso da balança industrial.

Especificação

Faixa de pesagem	
Faixa de medição	0 kg
Faixa de medição máx.	60 kg
Resolução [d]	10 g
Precisão	± 3 d (três vezes a resolução)
Faixa de pesagem	
Faixa de medição	60 kg
Faixa de medição máx.	150 kg
Resolução [d]	20 g
Precisão	± 3 d (três vezes a resolução)

Dados técnicos gerais	
Saídas	4 ... 20 mA, LO, OK, HI
Comprimento do cabo	1,6 m
Funções de medição	MIN, MAX, pico, HOLD
Funcções de medição (informação adicional)	Função de soma, função de contagem de peças, função de pesagem de animais, função de pesagem de recipientes, função de filtro
Unidades	kg, lb
Unidades - Informações adicionais	Unidade de pesagem que pode ser ajustada livremente, como por exemplo kg/m
Tipo do display	LCD
Tamanho do dígito [LxA]	Altura: 25 mm
Interface	RS232 bidirecional
Tipo de balança	Balança de dupla faixa
Faixa de tara	Tara múltipla em toda a faixa de pesagem
Proteção IP (dispositivo)	IP54
Alimentação	Bateria: 6 V / 4 Ah Fonte de alimentação: 9 V / 1,2 A
Tipo de conector	Dispositivo plug europeu
Bateria	1 x 6 V interno , Bateria de gel de chumbo
Capacidade	4500 mAh
Condições operacionais	0 ... 40 °C , 10 ... 80 % HR
Condições de armazenamento	0 ... 40 °C , 10 ... 80 % HR
Dimensões (C x L x A)	500 x 400 x 600 mm
Peso	14000 g