PALLETWEEGSCHAAL

PCE-SW 1500N



- **Weegbereik tot 1500 kg**
- **Bidirectionele RS-232 interfaces**
- **Grenswaarde weegfunctie**
- **Telfunctie**
- **Opsomfunctie**
- **Meervoudig tarra**
- **Interne accu**
- **Display van RVS**
- **LCD scherm met 25 mm cijferhoogte**

Met de weegbalken uit de palletweegschaal PCE-SW N serie kunt u onafhankelijk van de grootte van pallets opereren. Beide weegbalken kunnen met een afstand van maar liefst 4 m van elkaar opgesteld worden. Deze weegbalken zijn erg geschikt voor het wegen van grote ladingen.

De balken hebben een lengte van 1200 mm en een breedte van 120 mm. De 5 t palletweegschaal weegbalken hebben een lengte van 2000 mm. De display is via een ca. 5 m lange kabel met de weegbalken verbonden. Het scherm kan op een tafel of aan de muur gemonteerd worden. Dankzij de bidirectionele RS-232 interface kunnen de palletweegschaal weegbalken met een PC of printer verbonden worden.

In de handleiding staat een beschrijving over de interfaces en hoe er gemakkelijk een integratie in bestaande IT systemen te realiseren is. De stroomvoorziening vindt plaats via een interne accu en maakt een mobiele inzet mogelijk.

Specificatie

Weegbereik	
Meetbereik vanaf	0 kg
Meetbereik tot [max.]	1500 kg
Resolutie [d]	0,5 kg
Nauwkeurigheid	±2 kg

Algemene technische gegevens	
Kabellengte	5 m
Meetfuncties	VASTHOUDEN
Meetfuncties (extra informatie)	Grenswaarde weegfunctie, telfunctie, totaalfunctie
Eenheden	kg, lb
Type beeldscherm	LCD met verlichting
Cijfergrootte [BxH]	Hoogte: 25 mm
Materiaalanalysator	Roestvrij staal
Interface	RS232 (unidirectioneel)
Automatische uitschakeling van...tot	10 ... 60 min.
Behuizing	Gelakt staal
Tarra-bereik	Meervoudige tarra over het hele weegbereik
Kalibratie	Meerpuntskalibratie mogelijk
Menutaal	Engels, Engels (GB)
Beschermingsklasse (apparaat)	IP54
Stroomvoorziening	Voeding: 9 V / 1,2 A
Type aansluiting	Apparaat Europlug
Batterij	1 x 6 V stagiair , Loodgelbatterij
Capaciteit	4500 mAh
Bedrijfsomstandigheden	0 ... 40 °C , 10 ... 80 % r.v.
Opslagomstandigheden	0 ... 40 °C , 10 ... 80 % r.v.
Afmetingen (L x B x H)	1200 x 120 x 110 mm
Gewicht	55000 g