MANTELLO RISCALDANTE

PCE-HM 5000



- **Potenza 800 W**
- **Temperatura operativa 0 ... 450 °C**
- **Breve tempo di riscaldamento**
- **Palloni per distillazione fino a 5000 ml**
- **Regolazione continua (manopola)**
- **Regolatore integrato**

Un mantello riscaldante da laboratorio si usa quando si devono riscaldare campioni o liquidi. Un mantello riscaldante da laboratorio è uno strumento ausiliare. Il mantello riscaldante aiuta a riscaldare o a temperare vari campioni o sostanze chimiche. Il pallone per distillazione, che contiene fino a 5000 ml, si colloca su una rete metallica traforata e si riscalda tramite resistenze che si trovano sotto la rete. Lo strumento ha una potenza di 350 watt e raggiunge una temperatura di 450 °C. Il semplice fatto che il mantello riscaldante da laboratorio PCE-HM 5000 possa contenere un pallone per distillazione con una capacità di 5000 ml dimostra che può riscaldare una quantità di liquido piuttosto elevata e si può riscaldare rapidamente. La regolazione della temperatura nel mantello riscaldante da laboratorio viene effettuata tramite un selettore rotatorio.

Specifiche

Specifiche tecniche generali	
Alloggiamento	Acciaio laminato a freddo con superficie verniciata
Dimensioni	Ø interno 251 mm × 130 mm
Intervallo di temperatura	0 ... 450 °C
Prestazioni	800 W
Volume del pistone	5000 ml
Alimentazione	230 V AC / 50 Hz
Tipo di connettore	Presa di contatto di terra
Condizioni operative	5 ... 40 °C , 0 ... 90 % U.R.
Condizioni di stoccaggio	5 ... 40 °C , 0 ... 90 % U.R.
Dimensioni (L x L x A)	323 x 323 x 260 mm
Peso	6500 g

PCE Italia s.r.l.
Via Pesciatina 878 / B-Interno 6
55010 LOC. GRAGNANO - CAPANNORI (LUCCA)
Italy

Telefono: +39 0583 975 114
info@pce-italia.it