# BALANCE COMPTEUSE

## PCE-BSH 10000



- **Plage de pesage de 10 kg**
- **Haute résolution de 0,2 g**
- **Comptage de pièces**
- **Tare multiple jusqu'à 100 % fond d'échelle**
- **Possibilité de calibrer sur plusieurs points**
- **16 différentes unités de mesure possible**
- **Interface USB**
- **Alimentation par secteur ou par piles**
- **Optionnel : Logiciel**
- **Optionnel : Certificat d'étalonnage ISO**

Cette balance compteuse se distingue par sa haute résolution dans toute sa plage de pesage. La balance compteuse est l'appareil idéal pour l'utilisation dans des salles de fabrication, des laboratoires, des contrôles d'entrée et de sortie de matériel, etc. La balance compteuse dispose d'un plateau de pesage léger, en acier inoxydable, qui se retire et se nettoie facilement. La balance compteuse inclut la fonction comptage de pièces, qui permet de compter des objets avec un poids identique. Vous pouvez l'alimenter à travers un adaptateur secteur de 12 V, ou à travers 6 piles type AA, ce qui permet de déplacer la balance. La balance compteuse dispose d'un niveau à bulle et de pieds réglables.

Un avantage de la balance compteuse est son interface USB, qui permet de transférer les valeurs à un PC, en utilisant pour cela le logiciel optionnel. Nous proposons en option des poids étalon permettant de contrôler et, si nécessaire, de calibrer la balance compteuse. Cela est nécessaire quand, par exemple, on déplace la balance fréquemment. Pour cette option, nous vous prions de vous rapprocher de notre service technique. Une autre option est que vous commandez cette balance compteuse avec un certificat d'étalonnage ISO.

## Spécifications

| Plage de pesage | |
|---|---|
| Plage de mesure de | 0 g |
| Plage de mesure max. | 10000 g |
| Résolution | 0,2 g |
| Précision | ±0,6 g |

| Caractéristiques techniques générales | |
|---|---|
| Fonctions de mesure (informations complémentaires) | Fonction de comptage de pièces |
| Unités | g, lb, oz, ct, ozt, dwt, GN, tLT, tLH, tLJ, GN, dr, mm, TolA, GSM |
| Type d'écran | LCD avec éclairage |
| Taille des chiffres [LxH] | Hauteur : 20 mm |
| Interface | USB |
| Arrêt automatique réglable | 3 ... 10 min. |
| Zone de tarage | Tare multiple sur toute la plage de pesage |
| Dimensions | Dimensions plateforme : 160 x 180 mm |
| Langage du menu | Anglais (US), Anglais (GB) |
| Alimentation | 100 ... 230 V AC \| 50/60 Hz<br>12 V / 500 mA |
| Batterie | 6 x 1,5 V Piles AA (1,5V) , Alcaline-Manganèse |
| Capacité de la batterie | 3000 mAh |
| Dimensions ( L x L x H ) | 200 x 265 x 100 mm |
| Poids | 1800 g |