BILANCIA DA PAVIMENTO

PCE-SD 1500E



- **Determinazione della tolleranza MIN / OK / MAX**
- **Determinazione peso medio**
- **Somma di varie pesate**
- **Pesatura in percentuale e comparativa**
- **Filtro (tempo di risposta) regolabile**
- **Funzione pesa animali**
- **Funzione conta pezzi**
- **Memoria di un valore tara**
- **Pesa ricette e miscele**
- **Interfaccia RS-232 bidirezionale regolabile**
- **Spegnimento automatico regolabile**

La bilancia da pavimento è molto robusta ed è adatta per l'installazione fissa. Grazie alle rifiniture resistenti e all'ampia piattaforma, questa bilancia da pavimento è ideale per la pesatura di grandi oggetti. La bilancia da pavimento è rifinita in acciaio verniciato e a seconda della capacità è disponibile in diverse misure. Per questa bilancia da pavimento esistono rampe di accesso (opzionali) che convertono questa bilancia in una bilancia di transito. Il display digitale può essere collocato su di un tavolo oppure può essere fissato alla parete. Può anche richiedere come opzione un treppiede di acciaio inox. L'interfaccia RS-232 incorporata consente un trasferimento dei dati bidirezionale tra la bilancia da pavimento e il PC, dando la possibilità di effettuare la programmazione o l'integrazione per un sistema multiplo. Attraverso un adattatore (opzionale) i dati possono anche essere salvati in una pen drive USB. Un'altra possibile funzione è l'uscita analogica (opzionale) da 4-20 mA o la funzione dei valori limite con contatti commutati. È possibile anche un collegamento diretto ad una stampante tramite interfaccia RS-232. Funzioni come auto tara, conta pezzi e memoria di un valore fisso, rendono molto più facile il lavoro.

Specifiche

Campo di pesatura	
Campo di misura da	10 kg
Campo di misura max.	1500 kg
Risoluzione	0,5 kg
Precisione	0,5 kg
Valore di calibrazione [e]	0,5 kg

Specifiche tecniche generali	
lunghezza del cavo	4 m
Funzioni di misura	Valore medio, MIN, MAX
Funzioni di misura (informazioni aggiuntive)	Funzione di pesatura degli animali, funzione di conteggio dei pezzi, pesatura di ricette miste, totalizzazione di pesate multiple, pesatura comparativa in percentuale
Unità	kg, lb, T, oz, ct, ozt, gr, dwt
Tipo di display	LED
Dimensioni cifre [LxA]	Altezza: 18 mm
Interface	RS232 bidirezionale
Spegnimento automatico	5 min.
Carico minimo [min]	10 kg
Intervallo di tara	Tara multipla su tutto il campo di misura
Calibrazione	esterno
Dimensioni	Display 190 x 140 x 65 mm
Classe di calibrazione [e]	MIII
Tempo di assestamento	< 3 s
Lingua del menu	Inglese, Inglese (GB)
Classe di protezione (dispositivo)	IP67, IP54
Alimentazione	230 V AC | 50 Hz, 8 V A
Tipo di connettore	Presa di contatto di terra
Batteria	1 x 3 V CR 2032 (pila a bottone 3V) , Batteria agli ioni di litio
Capacità della batteria	220 mAh
Condizioni operative	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (senza condensa)% U.R.
Condizioni di stoccaggio	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % U.R.
Dimensioni (L x L x A)	1250 x 1250 x 80 mm
Peso	100000 g

PCE Italia s.r.l.
Via Pesciatina 878 / B-Interno 6
55010 LOC. GRAGNANO - CAPANNORI (LUCCA)
Italy

Telefono: +39 0583 975 114
info@pce-italia.it