SENSORE DI VELOCITÀ DEL VENTO CON USCITA 0-10V

PCE-WS V



- **Robusto e resistente alle condizioni ambientali estreme**
- **Uscita 0-10 V**
- **Ampio range di misura, fino a 180 km/h**
- **Non richiede manutenzione**
- **Cuscinetti in acciaio inox di alta qualità**
- **Facile connessione, cavo da 20 m incluso**

Questo sensore di velocità del vento compete in qualità con i migliori sensori sul mercato, di plastica e metallici. Segnale di uscita della tensione proporzionale alla velocità del vento. Ha cuscinetti incorporati in acciaio inox di alta qualità. Design in plastica tecnica di alta qualità.

Applicazioni
Qualsiasi applicazione in cui è necessario conoscere la velocità del vento per applicazioni industriali e domestiche: gru, pannelli solari, turbine eoliche, stazioni meteorologiche ... Può essere collegato ai nostri display, PLC e altri sistemi, per visualizzare velocità del vento e/o poter di attivare allarmi preimpostati.

Specifiche

Velocità	
Campo di misura	0,8 ... 4 m/s
Risoluzione	0,1 m/s
Precisione	±0,27 m/s
Velocità	
Campo di misura	4 ... 50 m/s
Risoluzione	0,1 m/s
Precisione	±3 %

Specifiche tecniche generali	
Uscite	0 ... 10 V
lunghezza del cavo	20 m
Velocità massima del vento	55 m/s
Classe di protezione (dispositivo)	IP65
Alimentazione	15 ... 24 V DC
Condizioni operative	-20 ... 80 °C , 0 ... 95 % U.R.
Condizioni di stoccaggio	-20 ... 80 °C , 0 ... 95 % U.R.
Dimensioni (L x L x A)	139 x 123 x 123 mm
Peso	160 g

PCE Italia s.r.l.
Via Pesciatina 878 / B-Interno 6
55010 LOC. GRAGNANO - CAPANNORI (LUCCA)
Italy

Telefono: +39 0583 975 114
info@pce-italia.it