BALANÇA INDUSTRIAL

PCE-SD 303C



- **Verificável (envia-se verificada)**
- **Interface RS-232 bidirecional**
- **função contagem de peças**
- **Função de soma**
- **Visualização de máx. / mín.**
- **Pesagem percentual**
- **Pesagem para receitas**
- **Função estatística**
- **Função de pesagem de animais**
- **Visualização de bruto / líquido**
- **Memória de tara**

Trata-se duma balança industrial verificável econômica e resistente. A verificação da balança industrial efetua-se nos escritórios de verificação segundo a classe comercial III. A estrutura básica da balança industrial é de aço laqueado e duma plataforma de aço revestida de plástico. A balança industrial verificável tem pés de ajuste largos que permitem que esteja bem nivelada. A tela da balança industrial verificável está colocada sobre um suporte a uma altura de trabalho de fácil leitura, e está montada de forma fixa na balança de plataforma verificável. Para garantir uma capacidade de leitura ótima, pode-se alterar a inclinação da tela. As funções da balança industrial verificável são autotara, contagem de peças, memória de tara, pesagem de bruto/líquido, pesagem de percentagem, pesagem de valores extremos, etc. Outros pontos fortes desta balança industrial verificável baseia-se em suas múltiplas opções, como por exemplo, saída analógica 4... 20 mA ou 0 ... 10 V, interface LAN, contato livre de potencial, memória USB, porta para digitalizar, etc.

Especificação

Faixa de pesagem	
Faixa de medição	2 kg
Faixa de medição máx.	300 kg
Resolução [d]	100 g
Valor de verificação [e]	100 g

Dados técnicos gerais	
Funções de medição	MIN, MAX, Valor médio
Funcções de medição (informação adicional)	Função de contagem de peças, Soma de várias pesagens, Pesagem em percentagem, Pesagem de receitas combinadas, Função de estatísticas, Função de pesagem de animais
Unidades	kg, g, lb, oz, ct, ozt, gr, dwt
Tipo do display	LED
Tamanho do dígito [LxA]	18 mm
Interface	RS232 bidirecional
Desligamento automático	5 min
Repetibilidade	20 g
Carga mínima [min]	2 kg
Faixa de tara	Tara múltipla em toda a faixa
Calibração	externo
Dimensões	Display 190 x 140 x 65 mm Plataforma 500 x 600 x 150 mm
Classe de verificação [e]	M III
Tempo de estabilização	< 3 s
Linearidade	30 g
Idioma do menu	Inglês (US), Inglês (GB)
Proteção IP (dispositivo)	IP54, IP65
Alimentação	230 V AC | 50 Hz, 8 V A 12 V DC, 850 mA
Tipo de conector	Dispositivo plug europeu
Bateria	1 x 3 V Pilha tipo botão , Bateria de íon-lítio
Capacidade	220 mAh
Condições operacionais	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (sem condensação)% HR
Condições de armazenamento	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % HR
Dimensões (C x L x A)	730 x 510 x 870 mm
Peso	25000 g