KALIBRERINGSENHED TIL TRYKPUMPER

PCE-VPP 25



- **Trykområde: -0,88...25 bar**
- **Nøjagtighed:**
- **Medium: Lufttryk**

Denne kalibreringsenhed til trykpumper kan generere undertryk/vakuum og tryk på op til 16 til 25 bar (afhængigt af modellen). Der kræves en ekstra trykmåler til referencemåling af det indstillede tryk (ekstraudstyr). Med finjusteringen på ventilen kan ethvert kalibreringstryk indstilles præcist og hurtigt. Denne kalibreringsenhed til trykpumper er ideel til test af måleudstyr, f.eks. til test af manometre og tryktransmittere. Referenceenheden til præcis registrering af det aktuelle tryk skrues direkte på håndpumpen.

Specifikation

Tryk	
Måleområde	-0,88 ... +25 bar
Opløsning	0,01 bar

Generelle tekniske data	
Tilslutninger	1/4 NPT (udvendigt gevind), M14 x 1,5 (indvendigt gevind)
Målemedium	Luft
Beskyttelsesklasse (enhed)	IP42
Driftsbetingelser	0 ... 40 °C , 5 ... 95 % r. F.
Opbevaringsforhold	0 ... 40 °C , 5 ... 95 % r. F.
Dimensioner (L x B x H x ø)	230 x 107 x 65 x 34,2 mm
Andre dimensioner	Kabellængde: ca. 30 cm
Vægt	790 g