BASINÇ ÖLÇER

PCE-917



- **Çeşitli birimler seçilebilir**
- **Negatif, pozitif ve fark basınç göstergesi**
- **Min, Maks ve Data-Hold fonksiyonu**
- **RS-232 arayüzü**
- **Hava ve tüm agresif olmayan gazlar ve sıvılar için**
- **15 mm LCD ekran**
- **Paslanmaz çelik hortum adaptörü ve hortumlar teslimat kapsamına dahildir**

Basınç Ölçer, zorlu ortamda kullanım için tasarlanmıştır. Bu profesyonel Basınç Ölçer, özellikle hidrolik veya pnömatik tesisatlarda ölçüm yapmak için uygundur. Mikroişlemci kontrollü Basınç Ölçer, en yüksek hassasiyeti ve yüksek güvenilirlik garanti eder. Kısa tepki süresinin yanı sıra toza ve sıçrayan suya karşı korumalı gövdesi ile Basınç Ölçer, önleyici bakımda kullanım için idealdir.

Tüm modeller, Basınç Ölçeri veya onun sensör sistemini sıvıların içeri girmesine karşı koruyan bir silikon ek parçaya sahiptir. Basınç Ölçer fabrika kalibrasyonlu olarak teslim edilir, ancak laboratuvar kalibrasyonu yapılabilir ve bir ISO-9000 sertifikası ile donatılabilir. Kalibrasyon, firmanızın adına düzenlenen bir test protokolünü içerir. Böylece Basınç Ölçeri ISO'ya göre işletme içi test ekipmanı havuzunuza dahil edebilirsiniz.

Özellikler

Basınç	
Ölçüm aralığı	-7000 ... +7000 mbar
Çözünürlük	5 mbar
Hassasiyet	±%2 FS
Basınç	
Ölçüm aralığı	-101,5 ... +101,5 psi
Çözünürlük	0,1 psi
Hassasiyet	±%2 FS
Basınç	
Ölçüm aralığı	-2800 ... +2800 inH_2O
Çözünürlük	2 inH_2O
Hassasiyet	±%2 FS
Basınç	
Ölçüm aralığı	-70 ... +70 mH2O
Çözünürlük	0,05 mH2O
Hassasiyet	±%2 FS
Basınç	
Ölçüm aralığı	-206 ... +206 inHg
Çözünürlük	0,1 inHg
Hassasiyet	±%2 FS
Basınç	
Ölçüm aralığı	-5250 ... +5250 mmHg
Çözünürlük	5 mmHg
Hassasiyet	±%2 FS
Basınç	
Ölçüm aralığı	-6,905 ... +6,905 atm
Çözünürlük	0,005 atm
Hassasiyet	±%2 FS
Basınç	
Ölçüm aralığı	-7 ... +7 kg/cm²
Çözünürlük	0,005 kg/cm²
Hassasiyet	±%2 FS

Genel teknik bilgiler	
Ölçüm fonksiyonları	MİN, MAKS, HOLD, peak
Ekran tipi	LCD
Ekran boyutu	2,8 İnç
Veri arayüzü	RS232
Otomatik kapanma	10 dk
Tekrarlanabilirlik	%1
Gövde	Plastik
Ölçüm aralığı	0,8 sn
Menü dili	İngilizce (ABD), İngilizce (Büyük Britanya)
Koruma sınıfı (cihaz)	IP20
Güç kaynağı	Pil
Akü / Pil	1 x 9 V Blok pil , Alkali-Manganez
Pil kapasitesi	550 mAh
Çalışma koşulları	0 ... 50 °C , %0 ... 80 n.o.
Depolama koşulları	0 ... 50 °C , %0 ... 80 n.o.
Boyutlar (U x G x Y)	190 x 76 x 32 mm
Ağırlık	205 g

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
info@pce-cihazlari.com.tr