VISCOSÍMETRO

PCE-RVI 1-ICA



- **Rango de viscosidad: 100 ... 100.000 mPa·s**
- **Precisión: ±5 % (para líquidos newtonianos)**
- **Velocidades de rotación: 6, 12, 30 y 60 rpm**
- **Certificado de calibración ISO incluido**

El viscosímetro rotativo analógico permite obtener rápidamente resultados de medición de la viscosidad directamente in situ, lo que facilita el control durante la producción. Este viscosímetro es robusto, fácil de manejar y también puede utilizarse de forma portátil. Una aguja analógica indica el valor de la viscosidad. El accionamiento electrónico garantiza una rotación uniforme y, por tanto, resultados de medición reproducibles.

Este viscosímetro analógico está concebido como una herramienta de control en la producción (por ejemplo, en distintas etapas del proceso), en la inspección de entrada de materias primas, materiales auxiliares y aditivos, así como para comprobar la viscosidad de barnices, pinturas, pastas y otros productos durante su procesamiento posterior. Como viscosímetro analógico, constituye una alternativa económica a los equipos digitales de precio elevado, ya que permite detectar tendencias y realizar mediciones comparativas.

Especificación

Viscosidad	
Rango hasta	100 ... 100000 mPa.s
Precisión	±5 % (para fluido newtoniano)

Datos técnicos generales	
Tipo de pantalla	Sin pantalla
Eje	Nº 1 - 4
Ajuste de la velocidad de giro	6, 12, 30, 60 /min
Protección IP (dispositivo)	IP20
Alimentación	220 V AC | 50 ... 60 Hz
Tipo de conector	Euroenchufe
Condiciones de funcionamiento	5 ... 35 °C , 0 ... 80 % H.r.
Condiciones de almacenamiento	5 ... 35 °C , 0 ... 80 % H.r.
Dimensiones (L x A x A)	300 x 300 x 450 mm
Peso	1500 g