ANALYSEUR DE VIBRATION

PCE-PVS 30-DPD-U



- ****Accéléromètre PCE-PVS 30:****
- **Montage horizontal ou vertical**
- **Sortie du signal de processus**
- **Connexion MIL-C-5015**
- **Connexion de processus M6**
- **Différentes plages de mesure**
- **Design résistant**
- ****Indicateur de processus PCE-DPD-U:****
- **Indicateur de processus numérique multi signal**
- **Écran LED à 4 chiffres de 14 mm et de couleur rouge**

L'analyseur de vibration a été conçu pour le contrôle continu de la vitesse de vibration. L'analyseur de vibration est disponible en différents modèles, selon sa forme et sa plage de mesure. L'analyseur de vibration mesure la vitesse de vibration sur une plage allant de ±12,7 mm/s à ±25,4 mm/s, et sur une plage de fréquence entre 3 et 1500 Hz. La vitesse de vibration mesurée est émise sous forme de signal de processus entre 4 et 20 mA. L'analyseur de vibration se connecte en boucle de courant à un driver ou à un écran de processus, via un connecteur MIL-C-5015. Selon le modèle, la prise de connexion s'installe verticalement ou horizontalement dans l'analyseur de vibration. L'analyseur de vibration fonctionne sur une tension entre 12 et 24 V CC.

Indicateur de processus fonctionnant comme voltmètre, ampèremètre, traitement de signaux, température, résistances, potentiomètres et fréquences / Design modulaire / Écran LED à 4 chiffres / Alimentation universelle 110 ou 230 V AC ou 24 V DC

L'indicateur de processus peut être configuré comme voltmètre, ampèremètre, traitement de signaux (mA) avec et sans tension d'excitation, température, résistances, potentiomètres et fréquences. L'indicateur de processus pour panneau mesure 96 x 48mm et affiche les valeurs sur un écran LED à 4 chiffres. La plage de mesure est comprise entre 9999 et -1999 avec point décimal sélectionnable.

Spécifications

Caractéristiques techniques générales	
Classe de protection	IP65
Dimensions (L x L x H)	199,75 x 85 x 144,5 mm

PCE Instruments France EURL
2, rue Georges Kuhnmunch
67250 Soultz-sous-Forêts
France

Telefon: +33 (0) 972 3537 17
info@pce-france.fr