BALANZA COMERCIAL

PCE-SD 150CR





- **Verificable incl. verificación inicial**
- **Cable de pantalla a plataforma 1,5 m**
- **Balanza con banda de rodillos hasta 150 kg**
- **Dimensiones de banda de rodillos 500 x 580 mm**
- **Rodillos de PVC de fácil rodaje**
- **Puerto RS-232 bidireccional**

La balanza comercial de la serie PCE-SD 150CR se aplica en muchos sectores, tanto de producción como de expedición. Eso se debe a los posibles interfaces de la balanza comercial. Por un lado, la balanza comercial tiene por defecto un puerto RS-232 bidireccional que permite una conexión sin problemas a sistemas de expedición como GLS, DHL etc.

Por otra parte, la balanza comercial de la serie PCE-SD CR puede dotarse de interfaces que permiten un control de procesos de producción. La balanza comercial puede equiparse con un interfaz analógico de 4-20 mA y de 0-10 V, o con tres contactos libres de potencial. Además, la balanza comercial está verificada y puede así emplearse en el tráfico de mercancías de verificación obligatoria.

La balanza comercial se puede instalar entre bandas de rodillos existentes y es una opción económica de equipamiento posterior.

Especificación

Rango de pesaje	
Rango desde	1 kg
Rango hasta (max.)	150 kg
Resolución	50 g
Precisión	50 g
Valor de verificación [e]	50 g

Datos técnicos generales	
Longitud del cable	1,5 m
Funciones de medición	MIN, MAX, Valor medio
Funciones de medición (información adicional)	Función cómputo de piezas
Unidades	kg, g, oz, ct, ozt, gr, dwt
Tipo de pantalla	LCD
Tamaño dígitos [ancho x alto]	18 mm
Interfaz de datos	RS-232 bidireccional
Desconexión automática	5 min.
Carga mínima [mín.]	1000 g
Rango de tara	en todo el rango de pesaje
Material del plato de pesaje	Stainless steel
Material de la subestructura	Acero galvanizado
Material de la carcasa superior	Plástico
Dimensiones	Dimensiones de la banda de rodillos 500 x 580 x 110 mm Pantalla 190 x 140 x 65 mm
Clase de verificación [e]	MIII
Tiempo de estabilización	< 3 s
Idioma del menú	Inglés, Inglés (GB)
Protección IP (dispositivo)	IP54
Alimentación	230 V AC | 50 Hz 8 VA / 12 V DC 850 mA
Tipo de conector	Euroenchufe
Batería	1 x 3 V CR 2032 (3 V) , Batería Li-Ion
Capacidad de la batería	220 mAh
Dimensiones (L x A x A)	620 x 520 x 150 mm
Peso	33000 g