PALLEVÆGT

PCE-EP 1500



- **Reproducerbarhed på ± 0,5 kg**
- **Stort, aftageligt LC-display**
- **Automatisk tarafunktion og manuel taraindtastning**
- **Summeringsfunktion**
- **Bærende ramme af robust, lakeret stål**
- **Drift via medfølgende 230 V-netadapter**
- **Justerbare fødder til ujævne gulve**
- **Automatisk slukning skåner batteriet**
- **Alarm ved overbelastning**

Med en mobil pallevægt kan der eksempelvis vejes direkte ved læsserampen. Det betyder væsentligt kortere læsse- og aflæsningstider, kortere veje med den fulde palle og mindre tidsbinding for betjeningspersonalet. Det er ikke længere nødvendigt at transportere pallerne besværligt hen til vægten. I stedet bringes en pallevægt hen til det materiale, der skal vejes. Det giver hurtig vejning uden omveje og med optimal kontrol.

Den nemme transport sikres af den lave egenvægt samt hjul på gaflernes ender og et håndtag på den forreste del af rammen. En automatisk kalibreringsfunktion gør det muligt hurtigt og nemt at kontrollere vægten på stedet ved hjælp af eksterne kontrollodder (kontrollodder medfølger ikke). En pallevægt kan transporteres uden problemer.

Specifikation

Vejeområde	
Måleområde fra	0 kg
Måleområde op til [Max]	1500 kg
Opløsning [d]	0,5 kg

Generelle tekniske data	
Kabellængde	4 m
Enheder	kg
Displaytype	LCD med belysning
Evalueringsenhedens materiale	ABS (acrylonitril-butadien-styren-copolymerer)
Kabinet	Stål lakeret
Beskyttelse mod overbelastning	maks. overbelastning: 125 %, overbelastningsalarm: alarm fra 3 % overbelastning
Reproducerbarhed	±0,5 kg
Tareringsområde	Over hele vejeområdet
Materiale til underkonstruktion	Stål lakeret
Kalibrering	Automatisk (via ekstern kalibreringsvægt)
Indsvingningstid	3 s
Beskyttelsesklasse (enhed)	IP54
Strømforsyning	Genopladeligt batteri: 6 V / 4 Ah Strømforsyning: 9 V / 1,2 A
Stiktype	Instrument-eurostik
Batteri	1 x 6 V Intern , Bly-gel-akku
Kapacitet	4500 mAh
Driftsbetingelser	0 ... 40 °C , 10 ... 80 % r. F.
Opbevaringsforhold	0 ... 40 °C , 10 ... 80 % r. F.
Dimensioner (L x B x H)	1200 x 840 x 75 mm
Vægt	50000 g