PCE-LES 108UV-365



Especificação

Frequência	
Faixa de medição	60 ... 9999,99 FPM
Resolução	0,01 FPM
Precisão	±0,003 % da configuração ou ±1 LSD
Frequência	
Faixa de medição	10000 ... 300000 FPM
Resolução	0,1 FPM
Precisão	±0,003 % da configuração ou ±1 LSD
Frequência	
Faixa de medição	1 ... 5000 Hz
Resolução	0,01 Hz
Precisão	±0,003 % da configuração ou ±1 LSD

Dados técnicos gerais	
Tipo do display	Tela colorida LCD
Tamanho do display	2,8 polegada
Tempo de operação	3 h
Tempo de funcionamento - Informação adicional	Com frequência de flash de 100 Hz, duração do impulso 1 %, brilho display 70 %
Desligamento automático ajustável	2 ... 10 min.
Intensidade luminosa	2943 µW/cm2 @ 20 cm @ 1000 Hz, 1 % 1731 µW/cm2 @ 30 cm @ 1000 Hz, 1 % 1045 µW/cm2 @ 50 cm @ 1000 Hz, 1 %
Temperatura de cor	Luz UV (365 ... 370 nm)
Desfase	-360 ... 360 °
Largura do pulso	0,01 ... 1 % da duração do impulso Resolução: 0,01 % 0,01 ... 3,60 º de 360 º Resolução: 0,01 º
Idioma do menu	Turco, Inglês (US), Polonês, Espanhol, Alemão, Chinês, Russo, Francês, Italiano, Holandês
Proteção IP (dispositivo)	IP52
Alimentação	5 V DC, 2 A
Bateria	1 x 7,4 V DST604665 , Bateria de íons de lítio
Capacidade	2200 mAh
Potência	16,28 Wh
Condições operacionais	-20 ... 60 °C , 35 ... 85 % HR
Condições de armazenamento	-20 ... 60 °C , 35 ... 85 % HR
Dimensões (C x L x A)	165 x 90 x 35 mm
Peso	284 g