TAFELWEEGSCHAAL

PCE-TB 15



- **Hoeveelheid telling**
- **8 verschillende weegeenheden**
- **% Procent Verglijkingsweging**
- **Filters (reactietijd) kan worden ingesteld**
- **Meten van dieren mogelijk**
- **Max. Weging**

De Systeem weegschaal PCE-TB serie wordt gekenmerkt door een zeer breed scala van toepassingen. Niet alleen de grote functionaliteit van de Systeem weegschaal is interessant, maar ook de communicatiemogelijkheden van de Systeem weegschaal zijn zeer aantrekkelijk. De Systeem weegschaal beschikt over een bi-directionele RS-232 en een USB-interface. Daarmee biedt de Systeem weegschaal elke programmeur een goede uitvalsbasis (hoe precies te bedienen is te lezen in de handleiding). De Systeem weegschaal verzendt de informatie via één druk op de knop continu en automatisch, dit is na stabilisatie van het gewicht in combinatie met de afdrukknop en stabiele gewichtsscherm (ongeveer 10 waarden per seconde) of de gegevens worden verzonden op verzoek van de computer. Een andere mogelijkheid van de Systeem weegschaal is de weegschaal in een systeem te integreren via LAN-, Wifi, analoge uitgang 4-20mA of -10V. Een andere functie is de maximale gewichtfunctie met drie potentiaal vrije contacten. Interessante functies van de Systeem weegschaal zijn het tellen van onderdelen, percentages berekenen, receptuurweging, het wegen van dieren, statistiek functie, optellen, limiet functie en verschillende weegeenheden. De Systeem weegschaal kan worden gebruik met een voeding of met een batterij en is daardoor dus ook geschikt voor mobiel gebruik.

Specificatie

Weegbereik	
Meetbereik vanaf	0 kg
Meetbereik tot [max.]	15 kg
Resolutie [d]	0,5 g
Nauwkeurigheid	±2 g

Algemene technische gegevens	
Meetfuncties	MIN, MAX
Meetfuncties (extra informatie)	Telfunctie per stuk, percentage % vergelijkend wegen, weegfunctie voor dieren, totaliseren van meerdere wegingen, statistische evaluatie, wegen van recepten
Eenheden	kg, g, lb, oz, ct, ozt, gr, dwt, mg
Type beeldscherm	LCD met verlichting
Cijfergrootte [BxH]	Hoogte 30 mm
Interface	USB, bidirectionele RS232
Automatisch uitschakelen	5 min
Herhaalbaarheid	1 g
Tarra-bereik	over het volledige weegbereik
Afmetingen van de weegplaat	B 300 x D 210 mm
Kalibratie	extern
Insteltijd	< 3 s
Lineariteit	1,5 g
Menutaal	Engels, Engels (GB)
Beschermingsklasse (apparaat)	IP54
Stroomvoorziening	230 V wisselstroom | 50 Hz 6 VA 12 V gelijkstroom 1,2 A
Type aansluiting	Apparaat Europlug
Batterij	1 x 3 V stagiair , Lithium-ion batterij
Capaciteit	220 mAh
Bedrijfsomstandigheden	-10 ... 40 °C , 15 ... 85 % r.v.
Opslagomstandigheden	-10 ... 40 °C , 15 ... 85 % r.v.
Afmetingen (L x B x H)	350 x 328 x 115 mm
Gewicht	3500 g