PCE-ET 3000


EARTH TESTER
4.00
RANGE
EARTH VOLT
~ 300V
20 Ω
200 Ω
2K Ω
RESOLUTION
0.1 V
0.01Ω
0.1Ω
1Ω
EARTH VOLT
20 Ω
200 Ω
2K Ω
HOLD
NORMAL
POWER

Specyfikacja

Prąd zmienny AC	
Zakres pomiarowy	0 ... 200 V
Rozdzielczość	0,1 V
Dokładność	± (3 % + 2 cyfry)
Zakres częstotliwości	50 ... 60 Hz
Opór	
Zakres pomiarowy	0,01 ... 19,99 Ω
Rozdzielczość	0,01 Ω
Dokładność	± (2% + 2 cyfry)
Opór	
Zakres pomiarowy	0,01 ... 199,9 Ω
Rozdzielczość	0,1 Ω
Dokładność	± (2% + 2 cyfry)
Opór	
Zakres pomiarowy	0,01 ... 1999 Ω
Rozdzielczość	1 Ω
Dokładność	± (2% + 2 cyfry)

Ogólne dane techniczne	
Typ wyświetlacza	LCD
Częstotliwość pomiaru	4 s
Czas reakcji	2,5 s
Obudowa	ABS (kopolimery akrylonitrylo-butadieno-styrenowe)
Prąd testowy	2 mAeff/rms
Częstotliwość pomiarowa	820 Hz
Klasa ochrony urządzenia	IP20
Akumulator / Bateria	6 x 1,5 V Bateria AA , Alkaliczno - Manganowa
Pojemność	3000 mAh
Warunki pracy	0 ... 50 °C , 0 ... 80 % RH
Warunki przechowywania	0 ... 50 °C , 0 ... 80 % RH
Wymiary (D x S x W)	160 x 120 x 65 mm
Masa	560 g