TÆLLEVÆGT

PCE-PCS 30-ICA



- **Separat display for vægt, styktal og referencevægt**
- **Styktælling**
- **Taravejning**
- **Indtastning af tarafratræk, referenceantal og referencevægt**
- **Net- og batteridrift**
- **Summeringsfunktion (99 hukommelsespladser)**
- **Inkl. ISO-kalibreringscertifikat**

Tællevægt til professionel optælling og vejning. Hukommelsespladserne og muligheden for batteridrift gør den til en uundværlig hjælp i virksomheden. Denne Tællevægt er det optimale værktøj til præcis bestemmelse af styktal, f.eks. ved lageroptælling. Ved styktælling bestemmes først vægten af den enkelte enhed med Tællevægt ud fra et defineret antal. Hvis vægten er kendt, kan den indtastes via tastaturet. Når et ukendt antal enheder placeres på vægten, viser den vægten, referencevægten og styktallet.

Resultater som vægt og styktal kan udskrives direkte via den valgfrit tilgængelige etiketprinter. Udskrivningen sker automatisk, når værdien på displayet er stabiliseret. Via tastaturet kan tarafratræk, referenceantal og referencevægt indtastes. Tællevægt har en RS-232-grænseflade, så vejedata kan overføres til en pc.

Specifikation

Vejeområde	
Måleområde fra	0,5 g
Måleområde op til [Max]	30 kg
Opløsning [d]	0,5 g
Nøjagtighed	±0,5 g

Generelle tekniske data	
Målefunktioner (yderligere information)	Stykkeoptælling, totaliseringsfunktion
Enheder	g
Displaytype	LCD
Hukommelseskapacitet	99 Værdier
Interface	RS232
Kabinet	ABS (acrylonitril-butadien-styren-copolymerer)
Reproducerbarhed	±0,5 g
Mindste belastning [min]	0,5 g
Tareringsområde	100 %
Vejeplade, materiale	Rustfrit stål
Kalibrering	Brug af en ekstern testvægt
Indsvingningstid	3 s
Beskyttelsesklasse (enhed)	IP20
Strømforsyning	Strømforsyning: 230 V / 50 Hz
Stiktype	Instrument-eurostik
Batteri	1 x 6 V Intern , Bly-gel-akku
Kapacitet	4500 mAh
Driftsbetingelser	0 ... 40 °C , 10 ... 90 % r. F.
Opbevaringsforhold	0 ... 40 °C , -10 ... 60 % r. F.
Dimensioner (L x B x H)	320 x 320 x 125 mm
Vægt	2800 g

PCE Instruments Denmark ApS
Birk Centerpark 40
7400 Herning
Dänemark

Telefon: +45 70 30 53 08
kontakt@pce-instruments.com