BALANÇA DE PISO

PCE-SD 300 SST





- **Verificada segundo M III**
- **Função estatística**
- **Soma de várias pesagens**
- **Pesagem percentual e comparativa**
- **Filtro (tempo de resposta) ajustável**
- **Função de pesagem de animais**
- **Contagem de peças**
- **Visualização do valor máximo**
- **Pesagem de receitas e misturas**
- **Determinação da tolerância: MIN / OK / MAX**
- **Memória para um valor de tara**

A balança de piso de aço inoxidável verificável é verificada antes da entrega de acordo com a classe III segundo o lugar de instalação, sendo válida sua verificação em toda Europa durante dois anos para o tranporte legal de mercadorias. A balança de piso de aço inoxidável conta com um acabamento de aço resistente a corrosões massivas e ácidos. A plataforma de pesagem da balança com rampa de aço inoxidável dispõe de células encapsuladas com proteção IP68, que permitem suportar as condições mais adversas. A rampa de acesso pode, graças à baixa altura da balança de piso de aço inoxidável, mover-se facilmente, e em função das necessidades pode ser utilizada tanto como balança para paletes, ou, graças a uma segunda rampa, como balança de piso. As placas de fixação incluídas na entrega asseguram o equilíbrio da balança de piso de aço inoxidável verificada e evitam que a rampa de acesso possa deslizar. A tela de aço inoxidável da balança de piso conta com proteção IP 65 e pode ser utilizada de forma cômoda tanto numa mesa, como ser montada numa parede ou num tripé de aço inoxidável opcional. O conjunto de funções da balança de piso calibrada de aço inoxidável é muito vasto. Funções como auto-tara, contagem de peças, memória para um valor de tara fixo, função de receitas e misturas, função de somar, etc. facilitam muito o trabalho. A rampa de aço inoxidável é ideal, se não quiser embutir a balança no chão.

Especificação

Faixa de pesagem	
Faixa de medição	2 kg
Faixa de medição máx.	300 kg
Resolução [d]	0,1 kg
Precisão	0,1 kg
Valor de verificação [e]	0,1 kg

Dados técnicos gerais	
Funções de medição	MIN, MAX, Valor médio
Funcções de medição (informação adicional)	Função de estatísticas, soma de várias pesagens, pesagem em percentagem, função de pesagem de animais, função de contagem de peças, pesagem de receitas combinadas
Unidades	kg, lb, g, oz, ct, ozt, gr, dwt
Tipo do display	LED
Tamanho do dígito [LxA]	Altura: 18 mm
Interface	RS232
Desligamento automático	5 min
Carga mínima [min]	2 kg
Faixa de tara	Tara múltipla em toda a faixa de pesagem
Dimensões	Display 190 x 140 x 65 mm Rampa de acesso C 355 x A 48 mm
Classe de verificação [e]	M III
Tempo de estabilização	< 4 s
Idioma do menu	Inglês (US), Inglês (GB)
Proteção IP (dispositivo)	IP65, IP68
Alimentação	230 V AC | 50 Hz, 8V A
Tipo de conector	Plugue de contato de aterramento
Bateria	1 x 3 V Pilha tipo botão , Bateria de íon-lítio
Capacidade	220 mAh
Condições operacionais	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (sem condensação)% HR
Condições de armazenamento	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % HR
Dimensões (C x L x A)	860 x 1000 x 48 mm
Peso	160000 g