TACHOMETR

PCE-T 230



- **Funkcje pomiarowe: MAX, MIN, LOAD, AVG**
- **Jednostki: rpm, m/min, ft/min**
- **Szybkość pomiaru: 1 x 0,8 s**
- **Automatyczne wyłączanie po 60 s**
- **Wyświetlacz LCD 1,8 cala**
- **Zasilanie 2x 1,5 V bateria AAA**

Proponowany tachometr mobilny umożliwia dokładne i niezawodne pomiary dzięki zakresowi pomiarowemu 0,5 ... 19.999 obr / min i rozdzielczości 0,1 obr / min. Dzięki szybkości pomiaru wynoszącej 1 x na 0,8 s tachometr zapewnia szybkie wyniki natomiast jednostki pomiarowe mogą być wybierane pomiędzy rpm, m/min i ft/min. Tachometr aby uchwycić różne aspekty pomiaru prędkości oferuje wiele funkcji pomiarowych do wyboru, w tym MAX, MIN, LAST i AVG.

Tachometr jest mobilnym urządzeniem zasilanym dwoma bateriami AAA i posiadającym wskaźnik niskiego poziomu baterii, a funkcja automatycznego wyłączania po 60 s, w która wyposażony jest tachometr pomaga oszczędzać energię. Proponowany tachometr mobilny jest prosty w użyciu (obsługiwany za pomocą zaledwie trzech przycisków), a wyświetlacz LCD o przekątnej 1,8 cala zapewnia, że mierzone wartości pomiarowe są wyraźne, a tym samym łatwe do odczytania.

Zakres dostawy obejmuje tachometr, adapter i cztery dodatkowe gumowe podkładki do różnych pomiarów. Akcesoria te rozszerzają zakres zastosowań urządzenia jakim jest tachometr i sprawiają, że jest ono praktycznym narzędziem dla użytkowników w różnych branżach.

Specyfikacja

Mechaniczna prędkość obrotowa	
Zakres pomiarowy	0,5 ... 9,999 RPM
Rozdzielczość	0,1 RPM
Dokładność	0,05 % wartości pom. +1 cyfra

Mechaniczna prędkość obrotowa	
Zakres pomiarowy	1 ... 19,999 RPM
Rozdzielczość	1 RPM
Dokładność	0,05 % wartości pom. +1 cyfra

Ogólne dane techniczne	
Funkcje pomiarowe	MIN, MAX, OSTATNI, AVG
Jednostka	ft/min, m/min, RPM
Typ wyświetlacza	LCD
Rozmiar wyświetlacza	1,8 in
Częstotliwość pomiaru	0,8 s
Automatyczne wyłączanie	60 s
Język menu	Angielski (USA), Angielski (GB)
Klasa ochrony urządzenia	IP20
Akumulator / Bateria	2 x 1,5 V Bateria AAA , Cynkowo - węglowy
Pojemność	400 mAh
Warunki pracy	0 ... 50 °C , 10 ... 90 % RH
Warunki przechowywania	-10 ... 80 °C , 10 ... 75 % RH
Wymiary (D x S x W)	144 x 51 x 30 mm
Masa	110 g

PCE Instruments Polska Sp. z o.o.
ul. Mikołajczyka 86A
41-208 Sosnowiec
Polen

Telefon: +48 32 724 07 33
info-pl@pce-instruments.com