PARLAKLIK ÖLÇÜM CIHAZI

PCE-GM 75-ICA



- **Daha sonraki değerlendirmeler için veri depolama**
- **Küçük yüzeylerde ölçüm**
- **Oluklu yüzeyler için uygun**
- **1000 GU'e kadar ölçüm aralığı**
- **Yüksek hassasiyet sayesinde hassas ölçüm**
- **Ulaşılması zor yerler için ideal**

Parlaklık ölçüm cihazı PCE-GM 75'in Ø 4.5 mm'lik ölçüm yüzeyi ile özellikle küçük yüzeylerde ölçüm gerçekleştirmek mümkündür. Hızlı ve kolay ölçümler için yüksek hassasiyet sağlayan parlaklık ölçüm cihazının maksimum hassasiyeti %1'dir. Parlaklık ölçüm cihazının tek tuşlu kullanımı hızlı ve kolay çalışma sağlar.

Parlaklık ölçüm cihazının 4.5 mm çapındaki küçük sensör ölçüm açıklığı, parlaklık seviyesinin kavisli yüzeylerde bile doğrudan ölçülmesini mümkün kılar. Parlaklık ölçüm cihazı, küçük değişiklikler ya da kirlenmeler bile ölçüm sonuçlarını etkilediğinden ulaşılması zor alanlar için idealdir. Ölçüm sonucu, düzlük, yapı, yarıçap ya da hafif gölge gibi etkili faktörlerdeki küçük değişiklikleri bile göstermelidir.

Özellikler

Parlaklık	
Ölçüm aralığı	0 ... 99,9 GU
Çözünürlük	0,1 GU
Hassasiyet	<1 GU
Parlaklık	
Ölçüm aralığı	100 ... 1000 GU
Çözünürlük	1 GU
Hassasiyet	%1
Sensör	
Min. ölçüm yüzeyi	Ø 4,5 mm

Genel teknik bilgiler	
Tekrarlanabilirlik	%< 0,45 GU / 0,5
Ekran boyutu	1,8 İnç
Kayıt alanı	Dahili hafıza
Hafıza kapasitesi	1245 Değer
Veri arayüzü	Mikro-USB
Standart(lar)	GB 9754-88, GB 9966.5, ISO 2813, JJG 696-2002
Ölçüm geometrisi	60°
Menü dili	İngilizce (ABD), İngilizce (Büyük Britanya)
Koruma sınıfı (cihaz)	IP20
Akü / Pil	2 x 1,5 V AAA Pil , Alkali-Manganez
Pil kapasitesi	1200 mAh
Çalışma koşulları	0 ... 40 °C , %0 ... 85 n.o.
Depolama koşulları	0 ... 40 °C , %0 ... 85 n.o.
Boyutlar (U x G x Y)	112 x 65 x 25 mm
Ağırlık	76 g

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
info@pce-cihazlari.com.tr