BOROSCOPE

PCE-VE 355N3



- **Tête articulée 2 directions, 90° dans chaque direction pour une vision de**
- **180°**
- **Sonde flexible**
- **Longueur sonde: 3 m**
- **Diamètre sonde: 4,5 mm**
- **Enregistrement d'images et de vidéos**
- **Carte mémoire de 8 GB**
- **Mallette de transport incluse**
- **Remarque : Le boroscope n'est pas indiqué pour un usage médical.**

Le boroscope PCE-VE 355N3 à tête articulée dans 2 directions est l'instrument idéal pour les techniciens de maintenance et les ingénieurs des mises au point. Le boroscope à tête articulée vous permet de visualiser l'intérieur des machines et des installations, et d'enregistrer les images et les vidéos dans une carte SD. Notez le diamètre infime de la sonde, qui ne mesure que 4,5 mm, lui permettant de pénétrer dans des petites pièces. La longueur de la sonde est de 3 m. Le maniement de ce boroscope est très simple. Il vous suffit d'introduire la sonde par un orifice pour accéder à l'endroit à inspecter et vous verrez apparaître les images sur l'écran.

Le levier de commande vous permet de bouger la tête dans 2 directions. Quand vous le souhaiterez, vous pourrez enregistrer une image qui sera gardée dans la mémoire du boroscope. Vous pourrez transférer cette image à un PC à tout moment. Vous pourrez ensuite l'analyser attentivement ou le montrer à d'autres personnes. Grâce à sa sonde flexible, son poids infime et son excellente optique, vous pourrez détecter facilement et à temps les zones problématiques ou les anomalies, ce qui vous permettra de prendre les mesures correspondantes sans avoir à faire des démontages onéreux. Ce boroscope avec tête articulée dans 2 directions, modèle PCE-VE 355N3, facilitera vos tâches quotidiennes d'entretien et d'inspection des machines et des installations. Vous économiserez du temps et de l'argent.

Spécifications

Caractéristiques techniques générales	
Résolution	Format d'image : JPEG (640 x 480) Format vidéo : ASF (320 x 240)
longueur du câble	3 m
Type d'écran	Écran TFT
Taille de l'écran	3,5 pouces
Taux de rafraîchissement de l'écran	30 x par seconde
Support de stockage	Carte SD
Capacité de stockage	32 GB
Interface	Mini-USB, AV out, AV en, Carte SD
Capteur	CMOS
Résolution de la caméra	320 x 240 pixels
Orientation de la caméra	oriantable
Durée de fonctionnement	4 h
Longueur de la tête de sonde	13 mm
Diamètre de la tête de la sonde	4,5 mm
Mouvement de la sonde de la caméra	flexible, 2-Voies, 180 °
Champ de vision	90 °
Profondeur du champ de vision	10 ... 100 mm
Intensité lumineuse	5 LED
Langage du menu	Anglais (US), Allemand, Français, Italien, Espagnol, Néerlandais, Portugais, Danois, Turc, Polonais, Russe, Chinois, Japonais, Coréen, Tchèque, Hongrois, Roumain, Suédois, Grec, Norvégien
Classe de protection	IP52
Alimentation	100 ... 240 V AC | 50/60 Hz
Type de connecteur	Appareil - Fiche euro
Capacité de la batterie	2300 mAh
Conditions de fonctionnement	0 ... 45 °C , 0 ... 95 % H.r.
Conditions de stockage	0 ... 45 °C , 0 ... 95 % H.r.
Dimensions (L x L x H)	207 x 118 x 37 mm
Poids	390 g

PCE Instruments France EURL
2, rue Georges Kuhnmunch
67250 Soultz-sous-Forêts
France

Telefon: +33 (0) 972 3537 17
info@pce-france.fr