ROLLBAHNWAAGE

PCE-SD 60CR





- **eichfähig inkl. Ersteichung**
- **Displaykabel zur Plattform 1,5 m**
- **Rollbahnwaage bis zu 150 kg**
- **Rollbahnabmessungen 500 x 580 mm**
- **leichtlaufende Kunststoffrollen**
- **bidirektionale RS-232 Schnittstelle**
- **Stückzählfunktion**
- **Toleranzermittlung Gewicht min / ok / max**

Die Rollbahnwaage mit einen Wägebereich von 400 g ... 60 kg findet sowohl in vielen Produktions- als auch in Versandbereichen ihre Anwendung. Dieses hängt mit den möglichen Schnittstellen der Rollbahnwaage zusammen. Zum einen hat die Rollbahnwaage standardmäßig eine bidirektionale RS-232 Schnittstelle. Zum anderen kann die Rollbahnwaage mit Schnittstellen versehen werden, die eine Steuerung von Produktionsabläufen ermöglicht.

Hier kann die Rollbahnwaage mit einer 4 ... 20 mA Analogschnittstelle, 0 ... 10 V Analogschnittstelle oder mit drei potentialfreien Kontakten versehen werden. Dazu ist die Rollbahnwaage geeicht und kann somit problemlos im eichpflichtigen Warenverkehr eingesetzt werden. Die Rollbahnwaage kann zwischen bestehenden Rollbahnen eingesetzt werden und ist eine günstige Nachrüstmöglichkeit.

Spezifikation

Wägebereich	
Messbereich von	400 g
Messbereich [Max]	60 kg
Auflösung [d]	20 g
Genauigkeit	20 g
Eichwert [e]	20 g

Allgemeine technische Daten	
Kabellänge	1,5 m
Messfunktionen	MIN, MAX, Durchschnittswert
Messfunktionen (Zusatzinformation)	Stückzählfunktion
Einheit(en)	kg, g, lb, oz, ct, ozt, gr, dwt
Display Typ	LCD
Schnittstelle	bidirektionale RS232
Automatische Abschaltung	5 min
Mindestlast [Min]	400 g
Tarierbereich	über den vollen Wägebereich
Material Wägeplatte	Edelstahl
Material Unterkonstruktion	Stahl verzinkt
Material Obergehäuse	Kunststoff
Kalibrierung	extern
Abmessungen	Display 190 x 140 x 65 mm Rollbahn-Abmessungen 500 x 580 x 110 mm
Eichklasse [e]	M III
Einschwingzeit	< 3 s
Menüsprache	Englisch (US), Englisch (GB)
Schutzklasse (Gerät)	IP54, IP65
Spannungsversorgung	230 V AC | 50 Hz, 8 V A 12 V DC, 850 mA
Steckertyp	Gerät-Eurostecker
Akku/Batterie	1 x 3 V Knopfzelle , Lithium-Ionen Batterie
Kapazität	220 mAh
Betriebsbedingungen	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (nicht kondensierend)% r. F.
Lagerbedingungen	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % r. F.
Abmessungen (L x B x H)	520 x 620 x 150 mm
Gewicht	33000 g