BALANCE DE PLATEFORME

PCE-EP 30P2-ICA



- **Dimensions plateforme : 500 x 600 mm [P2]**
- **Plateforme avec une seule cellule de pesage**
- **Balance à double plage de 15/30 kg**
- **Réglage libre de l'unité : kg, lb, etc.**
- **Interface RS-232 bidirectionnelle**
- **Alimentation par réseau et accumulateur**
- **Ecran avec protection IP54**
- **Support démontable**
- **Déconnexion automatique (désactivable)**
- **Fonction HOLD (fixe la valeur sur l'écran)**
- **Fonction PEAK / MAX**

Cette balance de plateforme robuste permet d'être utilisée dans différents domaines. Vous pouvez séparer commodément le support de la balance de plateforme, et poser la balance, par exemple, sur une table. Le câble qui connecte la balance avec l'écran mesure 1,6 m et se connecte avec une prise. L'écran de la balance de plateforme est en acier inoxydable avec une classe de protection IP54. Vous pouvez poser l'écran sur une table, le monter sur un mur ou sur le support.

En plus des fonctions standards, comme le comptage de pièces, somme, pesage brut/net, les valeurs limite et la fonction Peak-Hold, elle dispose de deux fonctions spéciales qui sont la fonction filtre pour des pesages dynamiques et la fonction de mesure avec des récipients. L'interface RS-232 bidirectionnelle permet une communication pratique avec le PC ou l'imprimante. A travers une commande, vous pouvez consulter le poids de la balance de plateforme.

Spécifications

Plage de pesage	
Plage de mesure de	0 kg
Plage de mesure max.	15 kg
Résolution	2 g
Précision	±3 d (trois fois la résolution)

Plage de pesage	
Plage de mesure de	15 kg
Plage de mesure max.	30 kg
Résolution	5 g
Précision	±3 d (trois fois la résolution)

Caractéristiques techniques générales	
Sorties	4 ... 20 mA, LO, OK, HI
longueur du câble	1,6 m
Fonctions de mesure	MIN, MAX, HOLD, pic
Fonctions de mesure (informations complémentaires)	Fonction de somme, fonction de comptage des pièces, fonction de pesée des animaux, fonction de pesage de récipient, fonction de filtrage
Unités	kg, lb
Unités informations supplémentaires	Unité de pesage librement réglable, comme par exemple kg/m
Type d'écran	LCD
Taille des chiffres [LxH]	Hauteur : 25 mm
Interface	RS232 bidirectionnel
Balance type	Balance à deux plages de pesage
Zone de tarage	Tare multiple sur toute la plage de pesage
Classe de protection	IP54
Alimentation	Batterie : 6 V / 4,5 Ah Adaptateur secteur : 9 V / 1,2 A
Type de connecteur	Appareil - Fiche euro
Batterie	1 x 6 V interne , Batterie plomb-gel
Capacité de la batterie	4500 mAh
Conditions de fonctionnement	0 ... 40 °C , 10 ... 80 % H.r.
Conditions de stockage	0 ... 40 °C , 10 ... 80 % H.r.
Dimensions (L x L x H)	600 x 500 x 600 mm
Poids	25500 g