BILANCIA A PIATTAFORMA PCE-SD1500

PCE-SD 1500



- **Funzione conta pezzi**
- **Peso in percentuale %**
- **Filtro regolabile (tempo di reazione)**
- **Funzione pesa animali**
- **Un valore tara memorizzabile**
- **Tolleranza minima del peso / ok / max.**
- **Funzione somma**
- **Determinazione peso medio**
- **Pesa ricette e miscele**
- **Interfaccia RS-232 bidirezionale e regolabile**
- **Spegnimento automatico regolabile**

La bilancia a piattaforma è ideale se non si vuole incassare la bilancia nel pavimento. Basta collocare la bilancia a piattaforma per terra, fissare le piastre di fissaggio tra la bilancia e la rampa di accesso, collegare il monitor alla corrente e iniziare la pesatura. La bilancia a piattaforma ha un'altezza minima di solo 5 cm e consente un accesso semplice, anche con materiale pesante. La spedizione contiene una rampa di accesso, mentre una seconda rampa può essere richiesta a parte.

Il display della bilancia ha un sistema di fissaggio che consente il montaggio su parete o il posizionamento sul tavolo; come opzione si può richiedere un treppiede. Altre funzioni della bilancia sono: conteggio dei pezzi, peso min e max, pesatura per ricette, pesatura percentuale, determinazione del peso medio, funzione somma, memoria del valore tara e interfaccia RS-232 regolabile.

Specifiche

Campo di pesatura	
Campo di misura da	10 kg
Campo di misura max.	1500 kg
Risoluzione	0,5 kg
Precisione	0,5 kg
Valore di calibrazione [e]	0,5 kg

Specifiche tecniche generali	
Funzioni di misura	MIN, MAX, Valore medio
Funzioni di misura (informazioni aggiuntive)	Funzione di conteggio pezzi, funzione di pesatura animali, pesatura miscelata per ricette, somma di più pesature, pesatura comparativa in percentuale %.
Unità	kg, g, ct, oz, ozt, gr, dwt, lb, T
Tipo di display	LED
Dimensioni cifre [LxA]	Altezza: 20 mm
Interface	RS232 bidirezionale
Spegnimento automatico	5 min.
Carico minimo [min]	10 kg
Intervallo di tara	Su tutto il campo di pesatura
Calibrazione	esterno
Dimensioni	Display 190 x 140 x 65 mm Rampa di accesso: L 480 × H 58 mm
Classe di calibrazione [e]	MIII
Tempo di assestamento	< 4 s
Lingua del menu	Inglese, Inglese (GB)
Classe di protezione (dispositivo)	IP67, IP54
Alimentazione	230 V AC | 50 Hz, 8 V A
Tipo di connettore	Presa di contatto di terra
Batteria	1 x 3 V CR 2032 (pila a bottone 3V) , Batteria agli ioni di litio
Capacità della batteria	220 mAh
Condizioni operative	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (senza condensa)% U.R.
Condizioni di stoccaggio	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % U.R.
Dimensioni (L x L x A)	1500 x 1250 x 58 mm
Peso	350000 g