PCE-RT 10


3.907
µm
Ra
0.25mm
CAL
Ra / Rz
START
µm / µin
CUTOFF
ROUGHNESS TESTER
PCE-RT 10

Specyfikacja

Chropowatość	
Wartość chropowatości	Ra
Zakres pomiarowy	0,05 ... 10 µm
Rozdzielczość	0,01 µm
Dokładność	± 15 %
Chropowatość	
Wartość chropowatości	Rz
Zakres pomiarowy	0,1 ... 50 µm
Rozdzielczość	0,1 µm
Dokładność	± 15 %

Ogólne dane techniczne	
Funkcje pomiarowe	Ra, Rz
Jednostka	µm
Typ wyświetlacza	Wyświetlacz LCD z podświetleniem
Interfejs	RS232
Normy	GB/T6062, ISO4287, DIN 4768., JIS B, ANSI46.1
Czujnik	Diament
Powtarzalność	10 %
Graniczna dług. fali	0,25 mm | 0,8 mm | 2,5 mm
Przycisk	- Promień sondy: 10 µm - Siła pomiarowa sondy: 16 mN (1.6gf) - Kąt sondy: 90° - Pionowy promień głowicy prowadzącej: 48 mm
Maksymalny przesuw	12,5 mm
Język menu	Angielski (USA), Angielski (GB)
Klasa ochrony urządzenia	IP20
Zasilanie	Baterie
Akumulator / Bateria	4 x 1,5 V Bateria AA , Alkaliczno - Manganowa
Pojemność	3000 mAh
Warunki pracy	0 ... 50 °C , 0 ... 80 % RH
Warunki przechowywania	0 ... 50 °C , 0 ... 80 % RH
Wymiary (D x S x W)	128 x 80 x 30 mm
Masa	280 g