PCE-SD 300E SST



Especificação

Faixa de pesagem	
Faixa de medição máx.	300 kg
Resolução [d]	0,1 kg
Precisão	0,3 mA / 2,8 V DC
Valor de verificação [e]	0,1 kg

Dados técnicos gerais	
Comprimento do cabo	4 m
Funções de medição	Valor médio, MIN, MAX
Funcções de medição (informação adicional)	Transmissor: 85 g
Unidades	kg, lb, g, oz, ct, ozt, gr, dwt
Tipo do display	LED
Tamanho do dígito [LxA]	Resolução infravermelha: 384 x 288 pixels
Interface	RS232 bidirecional
Desligamento automático	5 min
Carga mínima [min]	2 kg
Faixa de tara	Superfície de medição: Ø100 mm
Calibração	Sonda Fe com mola para peças pequenas e áreas complexas
Dimensões	Display: 160 x 85 x 38
Classe de verificação [e]	M III
Tempo de estabilização	< 3 s
Idioma do menu	Inglês (US), Inglês (GB)
Proteção IP (dispositivo)	IP65, IP68
Alimentação	230 V 50 Hz VA / = 12V 1A / exterior - & interior +
Tipo de conector	Plugue de contato de aterramento
Bateria	1 x 3 V Pilha tipo botão , Bateria de íon-lítio
Capacidade	220 mAh
Condições operacionais	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (sem condensação)% HR
Condições de armazenamento	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % HR
Dimensões (C x L x A)	1250 x 1250 x 85 mm
Peso	100000 g