-ICA

PCE-TG 75A-ICA



» **Fabryczny certyfikat kalibracji ISO w zestawie**

Specyfikacja

Grubość materiału	
Zakres pomiarowy do	1 ... 99,99 mm
Rozdzielczość	0,01 mm
Dokładność	± 0,5 % wartości pom. + 0,05 mm
Grubość materiału	
Zakres pomiarowy do	100 ... 225 mm
Rozdzielczość	0,1 mm
Dokładność	± 0,5 % wartości pom. + 0,05 mm
Czujnik	
Nazwa	PCE-TG 5M10d
Typ baterii	Ultradźwięk
Częstotliwość	5 MHz
Zakres temperatury	-10 ... 60 °C
Rodzaj badanego materiału	Stal, aluminium, cynk, srebro, złoto, metal, plastik, ceramika, szkło, inne materiały jednorodne
Min. średnica rur	30 mm
Opis dodatkowy	Standardowa sonda do materiałów płaskich
Wymiar	Ø 10 mm x 23,4 mm

Ogólne dane techniczne	
Jednostka	mm
Typ wyświetlacza	Wyświetlacz TFT
Rozmiar wyświetlacza	2,4 in
Nośnik pamięci	Pamięć wewnętrzna
Pojemność pamięci	500 wartości
Automatyczne wyłączanie od...do	2 ... 30 min.
Regulowana prędkość dźwięku	1000 ... 9999 m/s
Język menu	Angielski (USA), Chiński
Klasa ochrony urządzenia	IP52
Akumulator / Bateria	3 x 1,5 V Bateria AA , Alkaliczno - Manganowa
Pojemność	3000 mAh
Warunki pracy	0 ... 40 °C , 0 ... 90 % RH
Warunki przechowywania	0 ... 40 °C , 0 ... 90 % RH
Wymiary (D x S x W)	168 x 87 x 35 mm
Waga	230 g