-ICA

PCE-HT 71N-ICA

» **Fabryczny certyfikat kalibracji ISO w zestawie**



Specyfikacja

Wilgotność względna	
Zakres pomiarowy	0 ... 100 % RH
Rozdzielczość	0,1 % RH
Dokładność	± 3 % RH
Temperatura	
Zakres pomiarowy	-40 ... +70 °C
Rozdzielczość	0,1 °C
Dokładność	± 1 °C

Ogólne dane techniczne	
Typ wyświetlacza	Bez wyświetlacza
Nośnik pamięci	Pamięć wewnętrzna
Pojemność pamięci	16000 zapisów
Pojemność pamięci / informacje dodatkowe	Zestaw danych składa się z wartości temperatury i wilgotności.
Min. interwał zapisu	2 s
Maks. interwał zapisu	24 h
Interfejs	USB
Czas pracy	1 rok (lata)
Obudowa	ABS (kopolimery akrylonitrylo-butadieno-styrenowe)
Klasa ochrony urządzenia	IP20
Akumulator / Bateria	1 x 3,6 V 1/2 AA 3,6 V LI-$SOCl_2$ (LS 14250) , Lit
Pojemność	1200 mAh
Warunki pracy	-40 ... 70 °C , 0 ... 100 % RH
Warunki przechowywania	-40 ... 70 °C , 0 ... 100 % RH
Wymiary (D x S x W)	130 x 30 x 25 mm
Masa	20 g

PCE Instruments Polska Sp. z o.o.
ul. Mikołajczyka 86A
41-208 Sosnowiec
Polen

Telefon: +48 32 724 07 33
info-pl@pce-instruments.com