# PCE-ASM 10


PCE INSTRUMENTS
30
120
56.9
A
dB
F
HOLD
FAST
SLOW
SOUND LEVEL METER
RANGE
PCE-ASM 10
CE

## Especificação

| **Nível de pressão sonora** | |
|---|---|
| Faixa de medição | 20 ... 90 dB |
| Resolução | 0,1 dB |
| Precisão | ±1,5 dB |
| **Nível de pressão sonora** | |
| Faixa de medição | 40 ... 110 dB |
| Resolução | 0,1 dB |
| Precisão | ±1,5 dB |
| **Nível de pressão sonora** | |
| Faixa de medição | 60 ... 130 dB |
| Resolução | 0,1 dB |
| Precisão | ±1,5 dB |

| **Dados técnicos gerais** | |
|---|---|
| Saída analógica | AC |
| Funções de medição | HOLD, MAX |
| Conexões | Microfone de 1/2 polegada |
| Avaliação do tempo | rápido (125 ms), lento (1 segundo) |
| Ponderação de frequência | A, C, Z |
| Frequência | 20 ... 8000 Hz |
| Tipo do display | LCD com retroiluminação |
| Tamanho do display | 2,2 polegada |
| Tipo de microfone | Microfone condensador |
| Interface | RS232 |
| Norma(s) | IEC 61672-1 (Classe II), GB/T3785.2-2010, JJG 188-2017 |
| Rosca do tripé | 3/8 polegadas |
| Idioma do menu | Inglês (US), Inglês (GB) |
| Proteção IP (dispositivo) | IP20 |
| Alimentação | 6 V DC |
| Bateria | 4 x 1,5 V Pilha AAA (1,5 V) , Manganês alcalino |
| Capacidade | 1200 mAh |
| Condições operacionais | -10 ... 50 °C , 0 ... 90 % HR |
| Condições de armazenamento | -10 ... 50 °C , 0 ... 90 % HR |
| Dimensões ( C x L x A ) | 230 x 65 x 25 mm |
| Peso | 181 g |