MANTELLO RISCALDANTE

PCE-HM 2000



- **Potenza 450W**
- **Temperatura operativa 0 ... 450 °C**
- **Breve tempo di riscaldamento**
- **Per palloni di distillazione fino a 2000 ml**
- **Commutatore rotante**
- **Controller integrato**

Durante il riscaldamento di campioni o liquidi in laboratorio viene sempre utilizzato un mantello riscaldante. Per riscaldare il liquido all'interno di un pallone di distillazione, viene posto nel mantello riscaldante e riscaldato dagli elementi di riscaldamento. Un mantello riscaldante è un apparato ausiliario utilizzato nei laboratori. Il mantello riscaldante aiuta a riscaldare o temperare diversi campioni o sostanze chimiche in laboratorio. Il pallone di distillazione, che contiene 2000 ml, viene posto in una rete a maglia e riscaldata dagli elementi riscaldanti sotto la rete. Il dispositivo ha una potenza di 450W e raggiunge una temperatura di 450 °C. Il mantello riscalda i 2000 ml il più velocemente possibile, visto che ha un breve tempo di riscaldamento per fornire il risultato desiderato. La regolazione della temperatura nel mantello riscaldante è effettuata da un commutatore rotante senza livelli.

Specifiche

Specifiche tecniche generali	
Alloggiamento	Acciaio laminato a freddo con superficie verniciata
Dimensioni	Ø interno 180 x 95 mm
Prestazioni	450 W
Temperatura di esercizio	0 ... 450 °C
Volume del pistone	2000 ml
Alimentazione	230 V AC / 50 Hz
Tipo di connettore	Presa di contatto di terra
Condizioni operative	5 ... 40 °C , 0 ... 90 % U.R.
Condizioni di stoccaggio	5 ... 40 °C , 0 ... 90 % U.R.
Dimensioni (L x L x A)	300 x 300 x 220 mm
Peso	4000 g

PCE Italia s.r.l.
Via Pesciatina 878 / B-Interno 6
55010 LOC. GRAGNANO - CAPANNORI (LUCCA)
Italy

Telefono: +39 0583 975 114
info@pce-italia.it