VISSEUSE DYNAMOMÉTRIQUE

PCE-TWT 1400



- **Couple de serrage : 200 ... 1400 Nm**
- **Modes : couple et angle de rotation**
- **Réglage précis du couple**
- **Transmission à plusieurs étages**
- **Logiciel pour PC**
- **Câble d'alimentation de 3,2 m**

Cette visseuse dynamométrique combine une technologie de pointe et une conception robuste, garantissant une précision maximale pour une large gamme de tâches de montage. Avec ses deux modes de fonctionnement intelligents, ses fonctions de protection complètes et son alimentation de 220 V, cette visseuse dynamométrique est la solution idéale pour les applications industrielles, en atelier et de montage.

En mode couple de serrage, vous pouvez régler rapidement et en continu le couple souhaité. Vous pouvez régler la valeur confortablement à l'aide des boutons de commande et le processus de vissage commence en appuyant simplement sur la gâchette. Le mode angulaire permet un serrage contrôlé non seulement par le couple, mais aussi par l'angle de rotation - parfait pour les applications qui exigent une précision maximale.

Parmi les autres points forts de la visseuse dynamométrique, citons le réglage précis du couple de serrage avec une répétabilité élevée, un engrenage à plusieurs étages pour une transmission fiable de la force et des fonctions d'alarme et de contrôle qui aident l'utilisateur à évaluer le résultat du serrage. Les fonctions de protection intégrées, telles que le contrôle de la température, empêchent la surchauffe et prolongent la durée de vie de l'outil.

Spécifications

Couple	
Plage de mesure jusqu'à	200 ... 1400 Nm
Résolution	1 Nm
Précision	±5 % FS

Caractéristiques techniques générales	
longueur du câble	3,2 m
Unités	Nm
Connexions	1 inch
Type d'écran	Écran TFT
Taille de l'écran	1,1 pouces
Support de stockage	Mémoire interne
Capacité de stockage	66536 Valeurs
Interface	Mini-USB
Consommation de courant max.	6 A
Vitesse de rotation	10 RPM
Langage du menu	Anglais (GB), Anglais (US), Chinois
Classe de protection	IP20
Alimentation	110 ... 220 V AC
Type de connecteur	Prise Euro
Conditions de fonctionnement	-20 ... 50 °C , 10 ... 90 % H.r.
Conditions de stockage	-20 ... 50 °C , 10 ... 90 % H.r.
Dimensions (L x L x H)	310 x 85 x 250 mm
Poids	8000 g

PCE Instruments France EURL
2, rue Georges Kuhnmunch
67250 Soultz-sous-Forêts
France

Telefon: +33 (0) 972 3537 17
info@pce-france.fr