KAĞIT TERAZISI

PCE-DMS 200-ICA



- **240 V şebeke adaptörü veya AA tipi piller ile çalışma**
- **Seçilebilir gösterge birimleri: g/m², g, oz, oz/yd²**
- **Pil tasarrufu için otomatik kapanma fonksiyonu (devre dışı bırakılabilir)**
- **100 cm²'lik numuneler için dairesel numune kesici (opsiyonel)**
- **Harici kalibrasyon ağırlığı ile kalibrasyon imkânı (aksesuar olarak opsiyonel)**
- **ISO kalibrasyon sertifikası (opsiyonel)**
- **ISO Kalibrasyon Sertifikası dahil**

Kağıt Terazisi, çok yönlü kullanım imkânı sunan bir terazidir. Cihaz, g/m² ölçüm birimiyle Kağıt Terazisi olarak kullanılabileceği gibi, tek bir tuşa basılarak ölçüm birimi g olacak şekilde "normal" bir terazi olarak da kullanılabilir.Kağıt Terazisi'nin g/m² cinsinden doğrudan gösterim özelliğiyle kullanılabilmesi için, üzerine 100 cm² yüzey alanına sahip numunelerin yerleştirilmesi gerekir.

Numuneyi 10 x 10 cm ölçülerinde bir kare şeklinde kesebilir veya uygun bir numune kesici kullanabilirsiniz. En hassas yöntem, bu Kağıt Terazisi için aksesuar olarak tarafımızdan temin edilebilen uygun bir numune kesicinin kullanılmasıdır.Gramajı yüksek olan kâğıtlar, örneğin karton veya mukavva, için terazi ürünle birlikte verilen rüzgârlık olmadan kullanılabilir. Ancak yazı kâğıtlarında rüzgârlık her zaman kullanılmalıdır.

Özellikler

Tartım aralığı	
Ölçüm aralığı	0 g
Ölçüm aralığı [maks]	200 g
Çözünürlük [d]	0,01 g
Tartım aralığı	
Ölçüm aralığı	0 g/m²
Ölçüm aralığı [maks]	20000 g/m²
Çözünürlük [d]	1 g/m²

Genel teknik bilgiler	
Birimler	g, oz, g/m², oz/yd²
Ekran tipi	LCD
Rakam boyutu [GxY]	Yükseklik: 15 mm
Otomatik kapanma	2 dk
Gövde	ABS (Akrilnitril Bütadien Stiren Kopolimerleri)
Tekrarlanabilirlik	0,02 g
Kalibrasyon	Harici bir test ağırlığını otomatik olarak kullanma
Boyutlar	Rüzgar koruması: 145 x 145 120 mm
Stabilizasyon Süresi	3 sn
Okunabilirlik	0,01 g
Koruma sınıfı (cihaz)	IP20
Güç kaynağı	12V
Konektör tipi	Cihaz Europlug
Akü / Pil	6 x 1,5 V AA Pil , Alkali-Manganez
Pil kapasitesi	3000 mAh
Çalışma koşulları	0 ... 40 °C , %0 ... 85 n.o.
Depolama koşulları	0 ... 40 °C , %0 ... 85 n.o.
Boyutlar (U x G x Y)	145 x 210 x 40 mm
Ağırlık	1000 g

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
info@pce-cihazlari.com.tr