SILO TARTIM SISTEMI

PCE-SDF 150





- **1 OK durumu için anahtarlama çıkışı**
- **1 kritik dolum seviyesi için anahtarlama çıkışı**
- **1 geri çekme sapması için anahtarlama çıkışı**
- **1 fonksiyon kesintisi için anahtarlama kontağı**
- **Çift yönlü RS-232 arayüzü**
- **Sürekli ölçüm için uygundur**
- **İsteğe bağlı kontrol kabini kurulumu**
- **Opsiyonel GSM modem / LAN / RS-485 vb.**

Konteyner dolum seviyesi kaldırma izlemesi için Silo Tartım Sistemi, bir üretim tesisinin tedarikini etkili ve güvenilir bir şekilde sağlama imkanı sunar. Konteyner izleme için Silo Tartım Sistemi yalnızca konteynerin mevcut dolum seviyesini değil, aynı zamanda sürekli ağırlık azaltımını da izleyebilir. Mevcut dolum seviyesini izleyerek, konteyner - dolum seviyesi - çıkarma - izleme için Silo Tartım Sistemi, makine operatörünü konteyneri zamanında yeniden doldurması için uyarabilir. Bu amaçla, konteyner izleme Silo Tartım Sistemi üç pasif anahtarlama kontağına sahiptir (potansiyelsiz kontak / optokuplör çıkışları / OC). İzleme silo kantarının bir anahtarlama kontağı, örneğin yeşil bir trafik ışığı için kullanılabilir. Bu anahtarlama kontağı, konteynerin gerçek durumu iyi olduğunda aktiftir.

Konteyner minimum limite / minimum yüke ulaşırsa, kullanıcıdan konteyneri doldurmasını istemek için ikinci bir anahtarlama kontağı tarafından sarı veya kırmızı bir trafik ışığı açılabilir. Trafik ışıkları teslimat kapsamına dahil değildir, ancak konteyner izleme için Silo Tartım Sistemi için bir seçenek olarak sipariş edilebilir. Silo Tartım Sisteminin ikinci izleme seçeneği sürekli ağırlık azaltmadır. Bu işlev, makinelerin dolum süreçlerini izleyebilir ve malzeme çıkarma işlemindeki herhangi bir düzensizliği rapor edebilir.

Özellikler

Tartım aralığı	
Ölçüm aralığı	1 kg
Ölçüm aralığı [maks]	150 kg
Çözünürlük [d]	5 g
Hassasiyet	±20 g

Genel teknik bilgiler	
Kablo uzunluğu	1,5 m
Ölçüm fonksiyonları	MİN, MAKS, Ortalama değer
Ölçüm fonksiyonları (ek bilgi)	Parça sayma fonksiyonu, toplama fonksiyonu, yüzde tartımı, reçete tartımı, istatistik fonksiyonu, hayvan tartımı fonksiyonu
Birimler	kg, g, lb, oz, ct, ozt, gr, dwt
Ekran tipi	LED
Rakam boyutu [GxY]	Yükseklik: 18 mm
Veri arayüzü	iki yönlü RS232
Otomatik kapanma	5 dk
Tekrarlanabilirlik	10 g
Minimum yük [min]	1 kg
Dara aralığı	Tüm ölçüm aralığı boyunca çoklu dara
Kalibrasyon	harici
Boyutlar	Ekran 190 x 140 x 65 mm
Yerleşme süresi	< 3 sn
Doğrusallık	20 g
Menü dili	İngilizce (ABD), İngilizce (Büyük Britanya)
Koruma sınıfı (cihaz)	IP54, IP65
Güç kaynağı	230 V AC | 50 Hz, 8 VA 12 V DC 850 mA
Konektör tipi	Cihaz Europlug
Çalışma koşulları	-10 ... 40 °C , %20 ... 90 (yoğuşmasız) n.o.
Depolama koşulları	-10 ... 40 °C , %0 ... 90 n.o.
Boyutlar (U x G x Y)	400 x 500 x 125 mm
Ağırlık	12000 g

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
info@pce-cihazlari.com.tr