VLOERWEEGSCHAAL

PCE-SD 300



- **Stuktelfunctie**
- **Procent % vergelijkingsweging**
- **Filter (reactietijd) instelbaar**
- **Dierweegfunctie**
- **Tarrawaarde oplag**
- **Tolerantiebepaling gewicht min /**
- **ok / max**
- **Meerdere wegingen opsomming**
- **Gemiddelde gewichtsbepaling**
- **Recept mengsel weging**
- **Instelbare bi-directionele RS-232 interface**

De geijkte platformweegschaal is ideaal wanneer u geen vloerweegschaal vast in de grond wilt bouwen. Even gemakkelijk de platformweegschaal neerzetten, bevestigingsplaten vastmaken, oprijlaan vastmaken, de stekker in het stopcontact en u kunt beginnen. Wij voeren een eerste ijking door voordat wij het product verzenden. Op deze manier is de weegschaal wettelijk in te zetten in het handelsverkeer. De platformweegschaal heeft een geringe bouwhoogte van slechts 5 cm en maakt het mogelijk om ladingen gemakkelijk op de weegschaal te rijden, zelfs als het om zware goederen gaat. In de leveromvang zit een oprijlaan, een tweede oprijlaan kan optioneel besteld worden. De display heeft een houder, welke een muurmontage of montage aan een tafel mogelijk maakt. Optioneel is er ook een statief voor de platformweegschaal beschikbaar. De functies van de platformweegschaal zijn: stuktelfunctie, een max. min. weging, recept weging, procent weging, gemiddelde gewichtsbepaling, opsomfunctie, tarragewicht geheugen en instelbare RS-232 interface. De platformweegschaal is ook als geijkte RVS platformweegschaal beschikbaar.

Specificatie

Weegbereik	
Meetbereik vanaf	2 kg
Meetbereik tot [max.]	300 kg
Resolutie [d]	0,1 kg
Nauwkeurigheid	0,1 kg
Kalibratiewaarde [e]	0,1 kg

Algemene technische gegevens	
Meetfuncties	Gemiddelde waarde, MIN, MAX
Meetfuncties (extra informatie)	Telfunctie voor stukken, weegfunctie voor dieren, totaliseren van meerdere wegingen, wegen van receptmixen
Eenheden	kg, g, lb, oz, ct, ozt, gr, dwt
Type beeldscherm	LED
Cijfergrootte [BxH]	Hoogte: 18 mm
Interface	bidirectionele RS232
Automatisch uitschakelen	5 min
Minimale belasting [min]	2 kg
Tarra-bereik	Over het volledige weegbereik
Kalibratie	extern
Afmetingen	Display: 190 × 140 × 65 mm Oprijplaat: L 355 × H 48 mm
IJkklasse [e]	M III
Insteltijd	< 4 s
Menutaal	Engels, Engels (GB)
Beschermingsklasse (apparaat)	IP67, IP54
Stroomvoorziening	30 V AC | 50 Hz, 8 VA
Type aansluiting	Stekker aardingscontact
Batterij	1 x 3 V Knoopcel , Lithium-ion batterij
Capaciteit	220 mAh
Bedrijfsomstandigheden	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (niet condenserend)% r.v.
Opslagomstandigheden	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % r.v.
Afmetingen (L x B x H)	860 x 1000 x 48 mm
Gewicht	160000 g