ANALISADOR DE ÁGUA PCE-PH20WINE PARA VINHO-ICA

PCE-PH20WINE-ICA



- **Resistente à água (IP 67)**
- **Eletrodo externo especial com cabo**
- **Alta precisão**
- **Desconexão automática**
- **Remessa inclui soluções de calibração**
- **Função Data-Hold**

O analisador de água, modelo é um dispositivo de mão fácil de usar para determinar o valor pH em soluções ácidas. O analisador de água resistente à água, modelo , serve para determinar o valor pH de forma rápida e precisa. A tela permite uma leitura fácil do valor pH. Graças à sua caixa resistente e resistente à água (IP 67) poderá usar o analisador de água mesmo em ambientes adversos. A recalibração garante obter sempre uma alta precisão. É muito simples de realizar usando os jogos de calibração opcionais.

Especificação

pH	
Faixa de medição	0 ... 14 pH
Resolução	0,01 pH
Precisão	±0,07 pH (faixa: 5 ... 9 pH) / ±0,1 pH (faixa: 4 ... 4,9 e 9,1 ... 10 pH) / ±0,2 pH (faixa: 1 ... 3,9 e 10 ... 13 pH)
Eletrodo	
Designação	PCE-PH-WINE
Faixa de medição	0 ... 14 pH
Faixa de temperatura	0 ... 100 °C
Aplicação	Eléctrodo de pH especialmente para vinho, cerveja e outros produtos com baixa condutividade
Sistema de referência	AgCl (cloreto de prata)
Eletrólito de referência	KCl
Material da haste	Vidro
Comprimento da haste	120 mm
Diâmetro da haste	12 mm
Comprimento do cabo	1 m
Conexão	BNC

Dados técnicos gerais	
Funções de medição	HOLD
Tipo do display	LCD
Tamanho do display	1,35 polegada
Desligamento automático	10 min
Número de pontos de calibração	3
Calibração	automático, em pH4, pH7, pH10 por meio de soluções de calibração
Proteção IP (dispositivo)	IP67
Bateria	4 x 1,5 V Pilha AAA (1,5 V) , Manganês alcalino
Capacidade	1200 mAh
Condições operacionais	0 ... 60 °C , 0 ... 80 % HR
Condições de armazenamento	0 ... 60 °C , 0 ... 80 % HR
Dimensões (C x L x A)	180 x 40 x 32 mm
Peso	220 g