GRÚA DE CARGA

PCE-CS 300LD



- **Rango de pesaje: 0 ... 300 kg**
- **Incluye mando a distancia**
- **Diferentes funciones y unidades**
- **Carcasa metálica**
- **Altura dígitos: 41 mm**
- **Opcional: Certificado de calibración ISO**

La grúa de carga con un rango de pesaje de 0 a 300 kg. La precisión de 1 % F.S. convierte esta grua de carga en un instrumento de medición preciso. La carcasa de la grúa de carga es metálica y robusta. Gracias a ello puede utilizar la grua de carga en ambientes de trabajo adversos. Se maneja a través de las teclas situadas en el lateral. A través del teclado puede ajustar la unidad de medida o ajustar el punto cero. La altura de los dígitos de 41 mm y el ajuste de la retroiluminación de la pantalla permiten leer los valores a una mayor distancia y también con poca luz.
Para poder manejarla desde la distancia se incluye un mando a distancia. A través del mando puede acceder otros ajustes, como por ejemplo, la retroiluminación de la pantalla, la función suma o la desconexión automática.
La función suma permite sumar e indicar el pesaje de varias cargas consecutivas. Además de indicar el peso en las unidades kg y lb la grúa de carga permite personalizar la unidad. Para ello, se introduce un multiplicador basado en el valor en kg de la grúa de carga. La electrónica de bajo consumo permite una medición continua durante unas 45 horas. Opcionalmente puede solicitar un certificado de calibración ISO.

Especificación

Rango de pesaje	
Rango desde	2 kg
Rango hasta (max.)	300 kg
Resolución	0,05 kg
Precisión	±1 % F.S.

Datos técnicos generales	
Funciones de medición (información adicional)	Función totalizadora, unidad definida por el usuario
Unidades	kg, lb
Tamaño dígitos [ancho x alto]	Altura: 41 mm
Tiempo de funcionamiento	45 h
Tiempo de funcionamiento - Información adicional	con una retroiluminación siempre activa de nivel 3
Desconexión automática ajustable	5 ... 60 min.
Carcasa	Metal
Carga mínima [mín.]	2 kg
Rango de tara	0 ... 100 % F.S.
Dimensiones	Abertura del grillete: 21 mm Abertura del gancho: 23 mm
Protección IP (dispositivo)	IP42
Batería	6 x 1,5 V Pila de 1,5 V tipo AA , Alcalina de manganeso
Capacidad de la batería	3000 mAh
Condiciones de funcionamiento	5 ... 35 °C , 0 ... 90 % H.r.
Condiciones de almacenamiento	5 ... 35 °C , 0 ... 90 % H.r.
Dimensiones (L x A x A)	290 x 160 x 37 mm
Peso	995 g