BILANCIA DA PAVIMENTO

PCE-SW 5000N



- **Range di misura fino a 5.000 kg**
- **Interfaccia RS-232 bidirezionale**
- **Adeguato per pesata di contenitori**
- **Funzione di pesata con valori limite**
- **Funzione conta pezzi**
- **Funzione somma**
- **Tara multipla**
- **Batteria interna**
- **Display in acciaio inox**
- **Display LCD con cifre da 25 mm**

La bilancia da pavimento PCE-SW 5000N consente di misurare i pallet a prescindere dalle dimensioni. Le barre della bilancia da pavimento possono essere collocate a una distanza di 4 metri l'una dall'altra. Questa bilancia da pavimento è indicata, ad esempio, per la pesata di pezzi eccessivamente grandi o lunghi. Le barre della bilancia da pavimento misurano 2.000 mm di lunghezza e 120 mm di larghezza. Il display è collegato alla bilancia da pavimento mediante un cavo da 4 metri di lunghezza, il display può essere posizionato su di un tavolo o sulla parete. Grazie all'interfaccia RS-232 bidirezionale la bilancia da pavimento può essere collegata a un PC o ad una stampante. Anche le altre interfacce descritte nelle istruzioni d'uso permettono una facile integrazione delle bilance nei sistemi di TI esistenti. La bilancia viene alimentata attraverso una batteria interna che ne consente un uso mobile.

Specifiche

Campo di pesatura	
Campo di misura da	0 kg
Campo di misura max.	5000 kg
Risoluzione	2 kg
Precisione	±8 kg

Specifiche tecniche generali	
lunghezza del cavo	5 m
Funzioni di misura	HOLD
Funzioni di misura (informazioni aggiuntive)	Funzione di pesatura dei valori limite, funzione di conteggio, funzione di totalizzazione
Unità	kg, lb
Tipo di display	LCD
Dimensioni cifre [LxA]	Altezza: 25 mm
Dispositivo di valutazione del materiale	Acciaio inox
Interface	RS232 bidirezionale
Spegnimento automatico regolabile	10 ... 60 min.
Alloggiamento	Acciaio verniciato
Intervallo di tara	Tara multipla su tutto l'intervallo di pesatura
Calibrazione	Possibilità di calibrazione a più punti
Lingua del menu	Inglese, Inglese (GB)
Classe di protezione (dispositivo)	IP54
Alimentazione	Alimentatore: 9 V / 1,2 A
Tipo di connettore	Dispositivo Europlug
Batteria	1 x 6 V interno , Batteria al piombo in gel
Capacità della batteria	4500 mAh
Condizioni operative	0 ... 40 °C , 10 ... 80 % U.R.
Condizioni di stoccaggio	0 ... 40 °C , 10 ... 80 % U.R.
Dimensioni (L x L x A)	2000 x 120 x 110 mm
Peso	80000 g

PCE Italia s.r.l.
Via Pesciatina 878 / B-Interno 6
55010 LOC. GRAGNANO - CAPANNORI (LUCCA)
Italy

Telefono: +39 0583 975 114
info@pce-italia.it