DIJITAL TERAZI

PCE-SD 1500



- **Parça sayma fonksiyonu**
- **Yüzde% karşılaştırma tartımı**
- **Ayarlanabilir filtre (reaksiyon süresi)**
- **Hayvan tartım fonksiyonu**
- **Dara belleği**
- **Hata payı algılama tartımı min / ok / max**

Dijital Terazi PCE-SD 1500, zemine bir terazi yerleştirmek istenmediği durumlar için idealdir. Dijital Teraziyi kurun, Dijital Teraziyi ve rampayı teslimat içeriğinde yer alan sabitleme plakaları ile sabitleyin. Ardından, Dijital Teraziyi prize takın ve tartıma başlayın. Dijital Terazinin ilk kalibrasyonu teslimattan önce gerçekleştirildiği için doğrulamaya tabi ticari uygulamalarda bile hemen kullanılabilir.

Dijital Terazinin toplam yüksekliği sadece 5 cm'dir ve ağır mallarda bile kolay yükleme sağlar. Dijital Terazinin teslimat içeriğine bir rampa dahildir, ikinci bir rampa opsiyonel olarak sipariş edilebilir. Dijital Terazinin ekranında duvara ya da masaya monte edilmesini sağlayan bir braket bulunur. Bunun haricinde, Dijital Terazi için bir stand da opsiyonel olarak mevcuttur. Dijital Terazide parça sayma fonksiyonu, maksimum ve minimum tartım, reçete tartımı, yüzde tartımı, ortalama ağırlık belirleme, toplama fonksiyonu, dara ağırlığı kaydı ve ayarlanabilir RS-232 arayüzü gibi çeşitli fonksiyonlar bulunur.

Özellikler

Tartım aralığı	
Ölçüm aralığı	10 kg
Ölçüm aralığı [maks]	1500 kg
Çözünürlük [d]	0,5 kg
Hassasiyet	0,5 kg
Kalibrasyon değeri [e]	0,5 kg

Genel teknik bilgiler	
Ölçüm fonksiyonları	MİN, MAKS, Ortalama değer
Ölçüm fonksiyonları (ek bilgi)	Parça sayma fonksiyonu, hayvan tartım fonksiyonu, reçete karışım tartımı, birden fazla tartımı toplama, yüzde % karşılaştırma tartımı
Birimler	kg, g, ct, oz, ozt, gr, dwt, lb, T
Ekran tipi	LED
Rakam boyutu [GxY]	Yükseklik: 20 mm
Veri arayüzü	iki yönlü RS232
Otomatik kapanma	5 dk
Minimum yük [min]	10 kg
Dara aralığı	Tüm tartım aralığı boyunca
Kalibrasyon	harici
Boyutlar	Ekran: 190 × 140 × 65 mm Çıkış rampası: U 480 × Y 58 mm
Kalibrasyon sınıfı [e]	M III
Yerleşme süresi	< 4 sn
Menü dili	İngilizce (ABD), İngilizce (Büyük Britanya)
Koruma sınıfı (cihaz)	IP67, IP54
Güç kaynağı	230 V AC | 50 Hz, 8 V A
Konektör tipi	Topraklama kontak fişi
Akü / Pil	1 x 3 V CR 2032 (3V düğme pil) , Lityum-iyon pil
Pil kapasitesi	220 mAh
Çalışma koşulları	-10 ... 40 °C , %20 ... 90 (yoğuşmasız) n.o.
Depolama koşulları	-10 ... 40 °C , %0 ... 90 n.o.
Boyutlar (U x G x Y)	1500 x 1250 x 58 mm
Ağırlık	350000 g

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
info@pce-cihazlari.com.tr