BILANCIA PESA PALLET IN ACCIAIO INOX

PCE-SD 1500U SST



- **Totalmente in acciaio inox IP68 - IP65**
- **Funzione conta pezzi**
- **Funzione somma**
- **Indicazione MAX / MIN**
- **Peso percentuale**
- **Funzione statistica**

La bilancia pesa pallet in acciaio inox è una bilancia semplice, le dimensioni della bilancia pesa pallet in acciaio inox con forma ad U corrispondono esattamente alle dimensioni di un pallet EU. La forma a U della bilancia pesa pallet verificata permette di depositare facilmente gli europallet perché si può introdurre il muletto tra le barre della bilancia. Le quattro celle della bilancia pesa pallet in acciaio inox hanno protezione IP68 e si trovano agli angoli della cornice. La struttura è di acciaio inox anticorrosivo e antiacidi. Il display della bilancia pesa pallet in acciaio inox ha una protezione IP65 e si può collocare su un tavolo o essere fissato alla parete.

C'è la possibilità di dotare la bilancia pesa pallet in acciaio inox con interfacce opzionali, come ad esempio, RS-232, USB, LAN, 4-20 mA, ecc.; è chiaro che questo modificherà il tipo di protezione. Per un comodo trasporto della bilancia pesa pallet in acciaio inox, le barre di pesatura dispongono di ruote. Le funzioni della bilancia pesa pallet in acciaio inox sono: auto tara, conteggio dei pezzi, memoria tara, peso lordo/netto, peso in percentuale, peso dei valori limite, etc.

Specifiche

Campo di pesatura	
Campo di misura da	10 kg
Campo di misura max.	1500 kg
Risoluzione	0,5 kg
Precisione	0,5 kg
Valore di calibrazione [e]	0,5 kg

Specifiche tecniche generali	
lunghezza del cavo	4 m
Funzioni di misura	MIN, MAX, Valore medio
Funzioni di misura (informazioni aggiuntive)	Funzione di conteggio pezzi, funzione di totalizzazione, pesatura in percentuale, pesatura di ricette, funzione statistica, funzione di pesatura di animali
Unità	kg, lb, T, oz, ct, ozt, gr, dwt
Tipo di display	LED
Dimensioni cifre [LxA]	Altezza: 18 mm
Interface	RS232 bidirezionale
Spegnimento automatico	5 min.
Carico minimo [min]	10 kg
Intervallo di tara	Tara multipla su tutto il campo di misura
Dimensioni	Display 190 x 140 x 65 mm Larghezza di ingresso 600 mm
Classe di calibrazione [e]	MIII
Tempo di assestamento	< 4 s
Lingua del menu	Inglese, Inglese (GB)
Classe di protezione (dispositivo)	IP65, IP68
Alimentazione	230 V AC | 50 Hz, 8 V A
Tipo di connettore	Presa di contatto di terra
Batteria	1 x 3 V CR 2032 (pila a bottone 3V) , Batteria agli ioni di litio
Capacità della batteria	220 mAh
Condizioni operative	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (senza condensa)% U.R.
Condizioni di stoccaggio	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % U.R.
Dimensioni (L x L x A)	1260 x 840 x 78 mm
Peso	49000 g

PCE Italia s.r.l.
Via Pesciatina 878 / B-Interno 6
55010 LOC. GRAGNANO - CAPANNORI (LUCCA)
Italy

Telefono: +39 0583 975 114
info@pce-italia.it